

华为ETP48100-B1华为嵌入式一体化通信电源48v100A参数

产品名称	华为ETP48100-B1华为嵌入式一体化通信电源48v100A参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48100-B1 容量:100A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221
联系电话	15615773334

产品详情

华为ETP48100-B1华为嵌入式一体化通信电源48v100A参数

华为嵌入式通信电源模块华为ETP48100-B1配电箱参数

产品资料功能：提供将220V AC 转-48V DC，为BBU、2路RRU供电。

输入电流：输入交流空开20A，1路220V AC输入，输入电源线为25mm²电源线。

参数规格配电规格：4*30A（快插）

输出电压：-42V DC~-58V DC

输出功率：3000W

应用场景：

室分站，1个单电源板或双电源板（UPEU）BBU+2个室分RRU

华为嵌入式通信电源模块华为ETP48100-B1按装DCDU/ETP48100电源输入线

a) 直流：裁剪16mm²蓝黑电源线并压接端子，连接至DCDU与电源柜

b) 交流：将交流输入电源线两端分别连接至ETP48100与AC220V电源插排，多余线缆盘绕绑扎在机框旁边

线缆布放时须用绝缘胶带缠绕端头，使之绝缘，电源柜侧接电时，须使用经过绝缘处理的工具，接电前

需确认空开关闭或拔出熔丝

电源线和信号线需间隔30mm固定，室内用白色线扣十字交叉绑扎，齐根剪平不拉尖，室外用黑色线扣，

留3-5mm后剪掉

华为ETP 48100-B1 50A -48V 100A通信电源，OLT C300/MA5680T电源

可以带中兴C220/C300/C320,华MA5680T/MA5683T 业务板满配配置

220V转48V 交流转之流 OLT电源转接板

Model : ETP48100

Type : ETP48100-B1

输入220v，输出48v，整流模块R4850G2，48v50a模块,满配两个