

水泥发泡板设备全自动浇筑水泥发泡保温板切割设备

产品名称	水泥发泡板设备全自动浇筑水泥发泡保温板切割设备
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	65000.00/台
规格参数	整机重量:4吨 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

水泥发泡板设备全自动浇筑水泥发泡保温板切割设备

水泥发泡保温板技术参数

1、导热系数低可达到 $0.045W/m \cdot k$ ，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需要。2、密度在 $150-300kg/m^3$ ，能达到外墙保温板的各项要求，降低成本。材料的兼容性好，与墙体的粘结力强。

水泥发泡保温板切割设备先控制好用来制造水泥发泡保温板原料以及计量，接下来就是上料上好料之后就是制浆，根据配置好的发泡剂的计量和制浆液进行发泡，混合之后放在模具里面进行浇筑，浇筑好、还要进行一段时间的养护切割，到在进行适当的保湿这样可以增加水泥发泡保温板的抗压能力和保温防火性能就这样水泥发泡保温板出炉了。先进配方：增加了发泡水泥的抗压强度，相对北方的强度一倍以上；避免开裂：改善了泡沫混凝土在施工过程中的大面积开裂现象；操作简单：简化了设备的操作方法，让使用者极短的时间内掌握基本的操作方法。

水泥发泡板切割锯整线采用辊道传送连续流水作业。坯块无需搬运无需翻转。从坯料上线——水平两面切割——四锯垂直切割——自动90度转弯——切割为成品板——成品板塑封机包装件。实现自动流水生产。板材外观尺寸偏差小，合格率达97%以上。该线节省劳动力，提高了生产效率，（可以按照客户要求定做切割尺寸）。

水泥发泡板全套设备配置包括：2个切割锯，1个包装机，1个搅拌罐，