

# 不锈钢折流板除雾器 SUS316L气液分离器 脱硫塔 喷淋塔板式除雾器

产品名称	不锈钢折流板除雾器 SUS316L气液分离器 脱硫塔 喷淋塔板式除雾器
公司名称	无锡鑫昌源设备制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:鑫昌源设备制造 材质:SUS316L 304 产品名称:不锈钢除雾器
公司地址	无锡市惠山区堰桥街道堰桥路35-3
联系电话	13656199922 13656199922

## 产品详情

不锈钢除雾器主要由板块和支撑装置组成。板材通常由高分子材料制成(如聚丙烯PP、FRP等。)或不锈钢(如316L、317L等。),一般分为流线型和折线。

不锈钢除雾器该系统由除雾器本体和冲洗系统组成。具体由两级除雾器本体、冲洗水管、喷嘴、支撑架、支撑梁、相关连接、固定和密封部件等组成。

不锈钢除雾器的性能特征如下

- 1.除雾效率:正常工况下,除雾器出口烟气中的雾滴浓度低于75mg/Nm<sup>3</sup>;
- 2.耐压耐高温:在冲洗水压为0.3MPa时,刀片能正常工作,耐高温80-95 。
- 3.压降:不考虑除雾器前后的干扰,整个除雾器系统在烟气负荷下压力降至120Pa。
- 4.冲洗喷嘴:为全锥形喷嘴,冲洗水喷射角度90-120度,实心锥形射流,可保证覆盖所有叶片。(设计用

水量在超大燃气负荷下。考虑到系统水平衡的要求，如果减少用气量，通过增加冲洗间隔时间，用水量可以减少一半)。