

日本东丽 TLP1136 PA66 耐高温 高抗冲击 纤维增强 尼龙原料

产品名称	日本东丽 TLP1136 PA66 耐高温 高抗冲击 纤维增强 尼龙原料
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	46.00/千克
规格参数	材料用途:电器外壳 开关 支架 汽车部件 加工方法:注射成型 材料特性:耐溶剂 耐化学 耐汽油 易脱模
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

特性级别

耐高温 高抗冲击 纤维增强

用途级别

通用级

可售卖地

全国

类型

标准料

PA66 用处:本产物居于高强度、高耐热性、热胀系数和缩短率小,吸水性低,标准稳定性随大气湿度和温度改动而不大,它适合制造凸轮、伐座、收音机零部件、电子外表零件、汽车交通零部件等玻璃纤维增强尼龙66(PA66 GF30)资料的密度1.30-1.40g/cm³。尼龙中的首要种类是尼龙6和尼龙66,占肯定主导地位,其次是尼龙11,尼龙12,尼龙610,尼龙612,别的还有尼龙1010,尼龙46,尼龙7,尼龙9,尼龙13,新种类有尼龙6I,尼龙9T和一起尼龙MXD6(阻隔性树脂)等