

管线球阀

产品名称	管线球阀
公司名称	福建安达水暖阀门经营部
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	福建福州市晋安区东方水都4#13店
联系电话	0591-28988539 1396082548913385918498

产品详情

美标API管线球阀

【产品特点】

本系列球阀是根据用户的需求，为满足在硫化环境下的抗硫化应力裂化的要求，我们从设计、选材、制造、试验、表面处理及涂漆都严格按美国腐蚀工程师协会NACE的有关标准要求进行。

本系列球阀不仅选材广泛且内件材料均采用表面镀镍或是316材质、密封圈采用特制的聚合物材料。合阀门不仅防腐蚀，抗硫化，能力强，防火、防静电、密封性能好，适用压力与温度范围广，全通径与缩径齐备，并可配多种驱动装置，是化工、石油炼制，天然气开采与输送系统理想的用阀选择。

序号 No.	零件名称 Accessory name	材质Material	
		GB	ASTM
1	阀体 Body	WCB、A105	A182 F316
2	弹簧 Spring	60Si2Mn	316
3	密封圈 Sealing Ring		增强聚四氟乙烯RPTFE
4	垫片 Gasket	柔性石墨+不锈钢 Graphite+stainless steel	柔性石墨+316 Graphite+316
5	排污螺塞上Blowoff screw	25	316
6	"O"型密封圈 "O"Ring	橡胶 Rubber	橡胶 Rubber
7	底盖 Bottom cover	A105	316
8	螺钉 Screw nial	35	316
9	阀杆 Stem	2Cr13+镀镍磷 2Cr13+nickle coated phosphorus	316

10	滑动轴承 Sliding bearing	不锈钢+PTFE PTFE& stainless steel	316+PTFE
11	球体 Ball	A105+镀镍磷	A182 F316
12	阀座 Seat	A105+镀镍磷	316
13	螺柱 Stud	35CrMoA	316
14	螺母 Nut	35	316
15	压套 Cover	A105	316
16	填料 Stuffing	PTFE	PTFE
17	填料压盖 Gland	WCB	A216-WCB
18	键 Key	45	316

【主要性能及规范】

公称压力 PN(MPa)	最高使用 压力 (MPa)	试验压力(MPa)			压力级	最高使用 压力 (Mpa)	试验压力(MPa)		
		壳体 Shell	高压液压 封	低压气密 封			壳体	高压液压 封	低压气密 封
1.6	1.6	2.4	1.76	0.6	CLASS15 0	1.94	2.94	2.16	0.6
2.5	2.5	3.75	2.75		CLASS30 0	5.1	7.67	5.62	
4.0	4.0	6.0	4.4		CLASS60 0	10.2	15.3	11.23	
6.4	6.4	9.6	7		CLASS90 0	15.1	23	16.85	
10.0	10.0	15	11		CLASS15 00	25.1	37.5	27.5	
应用规范	结构长度按	GB12221-89 ANSI B16.10							
	法兰尺寸按	JB79-59 GB 9113 HG20592-97 ANSI B16.5							
	焊接标准按	GB12224-89 ANSI B16.25							
	检验试验按	JB/T 9092-99 API 598							
适用工况	适用介质	天然气、液化气、石油等介质							
	适用温度	-28 ~ 150							
	驱动方式	蜗轮传动、气动、电动、气液联动等							
详细的安装尺寸请参阅《主要外形及连接尺寸表》									