

乙烯基酯改性防腐涂料 水性 无毒 性能稳定 水池常用

产品名称	乙烯基酯改性防腐涂料 水性 无毒 性能稳定 水池常用
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	8.00/件
规格参数	功能:防腐 防水 附着力:强 耐化学腐蚀性能:优
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

一直以来我公司一直专注于水处理厂防腐防水涂料研发生产，我们没有经销商，我们没有代理门店，其主打的“无差价、高品质有保障”等创新机制，将建立更稳定的客户各方关系，实现更具保障的收益，增加高品质市场供给等方面实现突破，有望以“新方良药”解决既往市场中材料质量的参差不齐，消费者难辨真假。“沉疴痼疾”，为行业长效发展提供新模式参考范本。我公司将以务实的存在为客户提供高品质无差价服务。

产品简介；

乙烯基酯改性防腐涂料是一种双组份水乳型弹性涂料，此产品是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，高耐腐蚀性，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有柔韧性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的腐蚀及渗漏水，施工方便、耐候性好、粘结力强。在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。该涂料具有固化速度快，可在潮湿基面施工，对混凝土基面有超强的粘结力，韧性好，耐水性能优异，施工工艺简便，工人劳动强度低，无论在迎水面、背水面均有非常出色的防水效果。该涂料还具有很高的性价比，及广阔的市场应用前景，社会效益和经济效益显著。该涂料特点：固化速度快；对混凝土基面有超强的渗透性；同时能与水泥基材发生水合反应：有韧性，粘结强度高；耐水防腐性能优异；

产品特点：

1、耐强酸强碱腐蚀、耐高浓度药剂腐蚀、耐工业污水、生活污水腐蚀。

- 2、在腐蚀环境中性能稳定，经久耐用。
- 3、物理性能优异，材料成膜后具有高弹性。
- 4、无害、无害、纯净。
- 5、不受混凝土干湿影响。
- 6、粘结强度高，不会有脱落现象产生。

涂膜层施工方法和适用范围

使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的防水胶膜。

- 1) 涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。
- 2) 大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷一遍涂料。
- 3) 第1遍涂料实干后即可涂第2遍料。
- 4) 第2遍涂料表干后涂刷第3遍涂料。