

福意联带制冷多功能恒温箱

产品名称	福意联带制冷多功能恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78220.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

福意联带制冷多功能恒温箱

北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

福意联带制冷多功能恒温箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,福意联带制冷多功能恒温箱

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：福意联带制冷多功能恒温箱更多型号产品规格参数：

产品型号FYL-YS-150L//有效容积150L//温度2-48 //外形尺寸59.5×57×86.5cm

产品型号FYL-YS-230L//有效容积230L//温度2-48 //外形尺寸59.5×59×121.5cm

产品型号FYL-YS-280L//有效容积280L//温度2-48 //外形尺寸59.5×57×144.5cm

产品型号FYL-YS-310L//有效容积310L//温度2-48 //外形尺寸59.5×69.5×131.5cm

产品型号FYL-YS-430L//有效容积430L//温度2-48 //外形尺寸59.5×69.5×131.5cm

产品型号FYL-YS-828L//有效容积828L//温度2-48 //外形尺寸126.5×68×183cm

产品型号FYL-YS-1028L//有效容积1028L//温度2-48 //外形尺寸126.5 × 68 × 215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

: 帮助*售后: 售后时间: 7*24响应时间: 1小时给予解决方案紧急售后: 售后时间: 7*24响应时间: 1小时给予解决方案硬件替换售后: 售后时间: 7*24

1、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。福意联带制冷多功能恒温箱交货期承诺: 1、产品交货期: 接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求

福意联带制冷多功能恒温箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。箱体采用优良结构钢板,经优良防腐、喷涂工艺,表面色泽柔和;双层透明保温玻璃门、内充惰性气体,门体防凝露加热功能,便捷在湿度大的环境下使用;人性化设计: 箱体采用优良结构钢板,经优良防腐、喷涂工艺、表面色泽柔和,内壁为ABS工程塑料;双层透明保温玻璃门、内充惰性气体,门体配锁,底部四个万向脚轮;强制空气循环,确保箱体均匀。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。风道设计,前置风道设计,是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作,大大节省了使用空间。独特的冷凝方式: 一半自然对流,一半风冷,即使风冷凝器脏堵,也不容易照成箱体内部温度变化盒压缩机损坏;产品设定在恒温过程中,具有高低温报警功能,当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时,警报声响起,任意键解除警报声。采用品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统,确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。装置温度记录仪,全过程监测安全系统,双重系统断电记录温度数据。采用强制空气循环,确保箱体均匀。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。采用圆弧设计,外箱体采用优良钢板,表面静电喷塑处理,箱门为三层真空玻璃,在不影响箱内温度条件下,便于用户观察箱内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。福意联带制冷多功能恒温箱

勤发发