

美标波纹管闸阀WZ41Y WZ41H WZ41W

产品名称	美标波纹管闸阀WZ41Y WZ41H WZ41W
公司名称	福建安达水暖阀门经营部
价格	28000.00/台
规格参数	
公司地址	福建福州市晋安区东方水都4#13店
联系电话	0591-28988539 1396082548913385918498

产品详情

美标不锈钢波纹管闸阀

WZ41Y WZ41H WZ41W WZ41

【产品结构特点】

法兰连接美标波纹管截止阀适用于公称压力CLASS150 ~ 900LBS,工作温度-29 ~ 350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

【主要结构特点】

产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；双重密封，性能更可靠；
阀杆升降位置指示，更直观；
零件材质及法兰，对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

【技术规范】

结构形式	BB-BG-OS & Y
驱动方式	手动
	电动
设计标准	API1600、API6D
结构长度	ASME B16.10
连接法兰	ASME B16.5

试验和检验	API598、API6D
-------	--------------

【产品性能规范】

公称压力 (LB)	壳体试验压力 (MPa)	密封试验压力(MPa)	适用温度()	使用介质
150	3.0	2.2	350	水、蒸气、油品等
300	7.5	5.5		
600	15.0	11.0		
900	22.5	16.5		