

# 拉杆伸缩过滤器-上海鸿蝶阀门

产品名称	拉杆伸缩过滤器-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:GL41H-16 压力:16
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

### 支撑杆伸缩式过滤装置

有关型号规格：YSTF-10 YSTF-16 YSTF-10C YSTF-16C YSTF-10P YSTF-16P

### 法兰盘支撑杆伸缩式过滤装置结构特征

Y型支撑杆伸缩式过滤装置由Y型过滤器及产品构成.适用多层建筑、高层建筑或工厂内之给水排水管道上，一般安装于调压阀、减压阀等水力发电闸阀或其他关键设备之进口的端，有利于清理杂物与安装拆装，以保护阀类或设备之正常启动。

### 支撑杆伸缩式过滤装置简述

Y型支撑杆伸缩式过滤装置是通过Y型过滤器和产品组合而成。它主要运用于多层建筑、高层建筑或加工厂内排水零配件，一般安装在调压阀、减压阀、定水位阀或其他关键设备的进口端，有利于消除脏物或组装拆装，以确保阀类或设备之正常启动。

(图1：支撑杆伸缩式过滤装置框架图)

### 试验主要参数

型号规格	公称直径PN (MPa)	交流耐压试验工作压力 (压力 (MPa))	
YSTF-10	1.0	1.1	1.0
YSTF-16	1.6	1.76	1.6

## 关键零部件原材料

零件名称	管身	过滤网	伸缩式支撑杆	O型圈
原材料	灰口铸铁和球墨铸铁 生铁铸钢件	不锈钢板	碳钢镀锌	丁晴胶

## 关键连接尺寸主要参数 活套法兰规格：HG20592-97规范

公称通径DN ( mm )	L	H1	H
50	320	155	195
65	340	183	245
80	380	210	295
100	450	250	344
125	500	305	415
150	550	358	485
200	650	450	602
250	750	503	710
300	860	578	915
350	970	598	844
400	1100	618	872

注、伸缩量少可以达到 12m/m之上