

PA66 阻燃 连接器 电气应用 FR370 日本旭化成 无卤 工程塑料原料

产品名称	PA66 阻燃 连接器 电气应用 FR370 日本旭化成 无卤 工程塑料原料
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	产品规格:25KG/包 可售卖地:全国 类型:标准料
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

27.PA66????CM3004?CM3004V0 ??V0 ????

28.PA66????CM3001G-15??15% ??BH

29.PA66????CM3001G-30 ??30% ??HB

30.PA66????CM3004G-15??15% ??V0

31.PA66????CM3004G-30 ??30% ??V0 ???

32.PA66????CM3006 /-E??V-2???? ???

33.PA66????CM3006G-15?CM3006G-25??V-2 ??15%??

34.PA66????CM3006G-30?CM3006G-33??V-2 ??30%

35.PA66????CM3003G-15?CM3004G25

36.Amilan PA66???? CM3301L????

接近理论熔解温度259 。PA66塑料的注塑特性干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105C，12小时的真空干燥。熔化温度：260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。