

PA66 日本旭化成 FG172 卤化 阻燃性 用途电气电子应用领域

产品名称	PA66 日本旭化成 FG172 卤化 阻燃性 用途电气电子应用领域
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	规格:25KG 加工定制:否 认证:欧标
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

PA66 用处:本产物居于高强度、高耐热性、热胀系数和缩短率小，吸水性低，标准稳定性随大气湿度和温度改动而不大，它适合制造凸轮、伐座、收音机零部件、电子外表零件、汽车交通零部件等玻璃纤维增强尼龙66(PA66 GF30)资料的密度1.30-1.40g/cm³。尼龙中的首要种类是尼龙6和尼龙66，占肯定主导地位，其次是尼龙11，尼龙12，尼龙610，尼龙612，别的还有尼龙 1010，尼龙46，尼龙7，尼龙9，尼龙13，新种类有尼龙6I，尼龙9T和一起尼龙MXD6（阻隔性树脂）等，尼龙的改性种类数量繁复，如增强尼龙，单体浇铸尼龙（MC尼龙），反响成型（RIM）尼龙，芳香族尼龙，通明尼龙，高抗冲（超韧）尼龙，电镀尼龙，导电尼龙，阻燃尼龙，尼龙与其他聚合物共混物和合金等，广泛用作金属。