

牛舍风机排风扇安装方案

产品名称	牛舍风机排风扇安装方案
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	508.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

世享机械牛舍风机构造及原理

- 1.叶片采用不锈钢冲压成型制成，不变形，不断裂，不挂灰，美观耐用。
- 2.风机导流罩采用镀锌层或不锈钢，增加了其厚度，为了使用不生锈，采用外翻沿导流设计提高通风量，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性。
- 3.扇叶动平衡测试仪，使风机运行平稳，降低噪音，增强稳定性，延长使用寿命。
- 4.电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。

牛舍风机安装后:

1.安装完毕后，检查风机内是否有工具和杂物。用手或杠杆拉出风机叶片，检查有无过紧或碰磨现象，有无妨碍转动的物体，有无异常现象，方可进行试运转。

2.牛舍风机运行中如有振动或电机有“嗡嗡”的异响或其它异常现象，应停机检查，检修后启动使用。

牛舍风机排风扇安装方案

因为奶牛在这一重要时期本身采食量就低，本身就处于抑制状态。通过紧密监控新产牛，能够早期发现这些问题，在问题变得严重之前采取必要的措施干预。额外的热应激，12小时能够使一头病牛变为一头死牛
关注候挤厅和挤奶厅：由于候挤区密度大，候挤厅是牧场热的区域，因为该区域没有足够的空间进行散热

1.开放式的牛舍安装简易凉棚，凉棚高度不低于5m，密度为每头牛4.2m²左右。牛舍的顶棚如果有采光板的可以涂反射率高的油漆进行遮挡。

2.对于全封闭恒温牛舍，24℃以上时开启全部风机和水帘温湿度指数超过70，奶牛就会出现热应激，为了加快机体热量排出，奶牛呼吸加快，严重时可以达到100次/min，直肠温度可以达到40.5℃，甚至是42℃，心率达100次/min。由于奶牛的汗腺很不发达，所以热应激下的奶牛会表现出张口呼吸、舌头伸出口外、流涎等，同时饮水增多但是尿量减少。牛舍风机排风扇安装方案