

尼龙扎带 国标自锁式5*300 环保型 白色 塑料厂家批发

产品名称	尼龙扎带 国标自锁式5*300 环保型 白色 塑料厂家批发
公司名称	乐清市英得特电器有限公司
价格	.00/条
规格参数	
公司地址	温州市乐清市柳市镇新光工业区公谷北路50号
联系电话	0086-57762790402 15067707738

产品详情

中国尼龙扎带专业生产厂家浙江英得特尼龙扎带生产商梁先生：QQ 询问:1262358133

一、尼龙扎带用途：

广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑等内部连接线，灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定，机械设备油路管道的固定，

船舶上电缆线路的固，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。该产品具有绑扎快速、绝缘性好、

自锁禁固、使用方便等特点汽车线束扎带(重庆博仁公司提供)扎带，顾名思义为捆扎东西的带子，设计有止退功能，只能越扎越紧，

也有可拆卸的扎带。分为金属扎带（一般为不锈钢材料）和塑料扎带（一般为尼龙材料），常用于机电产品的电缆，电脑、电子产品、汽车线束等。

二、尼龙扎带捆扎优势：

扎带优势具有绑扎快速、绝缘性好、自锁禁固、使用方便等特点。广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑等内部连接线，灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。

扎带，顾名思义为捆扎东西的带子，设计有止退功能，只能越扎越紧，也有可拆卸的扎带。分为金属扎带(一般为不锈钢材料)和塑料扎带(一般为尼龙材料)，常用于机电产品的电缆，电脑、电子产品、汽车线束等。扎带也称为尼龙扎带或束线带，分为普通尼龙扎带，自锁式尼龙扎带，标牌扎带等。扎带采用UL认可之尼龙66料制成，防火等级94V-2，耐酸、腐蚀、绝缘性良好、不易老化、承受力强。操作

温度为零下40到90度.

三、尼龙扎带规格介绍：

2.5*100 3.5*200 4.8*300（带小数点的）是实际尺寸,即实际宽度分别是2.5MM、3.5MM、4.8MM。而3*100 4*200 5*300是公称尺寸，只是一种叫法，3、4、5并不代表实际宽度，例：实际宽度2.0MM长度100MM的可以叫3*100、实际宽度2.5MM长度100MM的也可加速齿轮以叫3*100

四、尼龙扎带种类分类介绍：

自锁式尼龙扎带 可松式尼龙扎带 珠孔式尼龙扎带 标牌式尼龙扎带 带牌扎带（内标） 插销式扎带

使用方法：将带身穿过带孔一拉，即可牢牢锁住。

材 质：尼龙扎带采用UL认可之NYLON66料制，阻燃防火，耐酸耐蚀绝缘性良好不易老化承受力强。（有阻燃效果）

中国尼龙扎带生产厂家浙江英得特尼龙扎带生产商

公司诚信通<http://ydt3.cn.alibaba.com>

产品编号Item No.	捆扎范围Buckle diameter (mm)	宽度 W (mm)	长度 L (mm)	承受拉力Min. hoop tensile strength	
				KGS	BS
YDT-3*60	(2-11)	2.5	60	8	18
YDT-3*80	(2-16)	2.5	80	8	18
YDT-3*100	(2-22)	2.5	100	8	18
YDT-3*120	(2-30)	2.5	120	8	18
YDT-3*150	(2-35)	2.5	150	8	18
YDT-3*160	(2-40)	2.5	160	8	18
YDT-3*200	(3-50)	2.5	200	8	18
YDT-4*100	(3-22)	3.6	100	18	40
YDT-4*120	(3-30)	3.6	120	18	40
YDT-4*150	(3-35)	3.6	150	18	40
YDT-4*180	(3-42)	3.6	180	18	40
YDT-4*200	(3-50)	3.6	200	18	40
YDT-4*250	(3-65)	3.6	250	18	40
YDT-4*300	(3-80)	3.6	300	18	40
YDT-4*370	(3-102)	3.6	370	18	40
YDT-5*100	(3-22)	4.6	100	22	50
YDT-5*120	(3-24)	4.6	120	22	50
YDT-5*150	(3-35)	4.6	150	22	50
YDT-5*160	(3-38)	4.6	160	22	50

YDT-5*180	(3-42)	4.6	180	22	50
YDT-5*200	(3-50)	4.6	200	22	50
YDT-5*250	(3-65)	4.6	250	22	50
YDT-5*300	(3-82)	4.6	300	22	50
YDT-5*350	(3-90)	4.6	350	22	50
YDT-5*380	(3-102)	4.6	380	22	50
YDT-5*400	(3-105)	4.6	400	22	50
YDT-5*450	(3-130)	4.6	450	22	50
YDT-5*500	(3-150)	4.6	500	22	50
YDT-5*650	(3-180)	4.6	650	22	50
YDT-8*200	(3-50)	7.6	200	55	120
YDT-8*250	(4-60)	7.6	250	55	120

YDT-8*300	(4-80)	7.6	300	55	120
YDT-8*350	(4-88)	7.6	350	55	120
YDT-8*380	(4-98)	7.6	380	55	120
YDT-8*400	(4-105)	7.6	400	55	120
YDT-8*450	(4-116)	7.6	450	55	120
YDT-8*500	(4-148)	7.6	500	55	120
YDT-8*550	(4-150)	7.6	550	55	120
YDT-9*400	(4-110)	7.6	400	55	175
YDT-9*450	(4-115)	7.6	450	55	175
YDT-9*500	(8-150)	7.6	500	55	175
YDT-9*550	(8-160)	9	550	80	175
YDT-9*600	(8-180)	9	600	80	175
YDT-9*650	(8-190)	9	650	80	175
YDT-9*700	(10-204)	9	700	80	175
YDT-9*760	(10-223)	9	760	80	175
YDT-9*800	(10-230)	9	800	80	175
YDT-9*850	(10-235)	9	850	80	175
YDT-9*900	(10-260)	9	900	80	175
YDT-9*1000	(10-285)	9	1000	80	175
YDT-9*1200	(10-335)	9	1200	80	175
YDT-9*1350	(10-380)	9	1350	80	175
YDT-10*450	(10-125)	12	450	114	250
YDT-10*500	(12-150)	12	500	114	250
YDT-12*300	(12-105)	12	300	114	250
YDT-12*400	(12-155)	12	400	114	250
YDT-12*540	(14-190)	12	540	114	250
YDT-12*650	(14-190)	12	650	114	250
YDT-12*750	(10-220)	12	750	114	250
YDT-12*780	(14-230)	12	780	114	250
YDT-13*540	(14-155)	13	540	114	250