

医院备用300kw柴油发电机自启动 应急单位用绿色环保

产品名称	医院备用300kw柴油发电机自启动 应急单位用绿色环保
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

医院备用300kw柴油发电机自启动 应急单位用绿色环保

发电机组由发动机、交流同步发电机、控制面板和底盘、联轴器、散热器和油箱组成。一些还有消音器和附件。机与发电机轴之间采用直接连接方式。飞轮通常安装在主轴上，以增加操作的平顺性。发电机组通常装配成一套整的发电机组，有些是基于电力负荷及其特性，确定发电机的容量和数量，然后选择驱动发电机的机。燃料系统和起动空气系统设备可以单独或在多个单元配置。发电机为户外施工或紧急断电做好准备。

TO320000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：300KVA

备用功率：320KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO32000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：300KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950m

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2900/3100

大泽发电机自动启动发电机燃油消耗和噪音装置，如果发电机本身很便宜，但油耗非常高，所以你的后期投入也很好。发电机和发电机的噪声与制造技术成正比，发电机、发电机的噪声和制造成本越低，发电机的价格就越高。许多人认为大泽电力发电机组更昂贵的比普通发电机组的生产,他想买便宜的发电机组是的,但你忽略发电机组本身的性能,购买发电机组价格,但看看本身价格,大泽电力发电机价格很低,大泽那边电源的性能优势;我们充满力量，你买发电机的功率是多少，而有些生产本身的发电能力是无法达到的，发电机组的发电机组燃油消耗很低。

发电机组由机、发电机、控制面板和其他主要配件,和主要配件有一个单独的结构性能,和维护要求,为了使适当的维护主要配套,以达到维护的配套单位的目的,分别请参见产品的配套规范,并根据其规则,定期检查和维修。

预防措施为单位使用。

该单元已在出厂测试中进行调整,用户不需要进一步的性能调整。

该装置应安装在包装盒的底部架子上。

一串振动器不能拧得太紧。

在启动速度和停止减速过程中,应将AVR表面开关移到“手动”位置,调整陶瓷阀瓣变阻器,使励磁电流不大于2A。