

日本宝理PBT(2002K标准料)

产品名称	日本宝理PBT(2002K标准料)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	颜色:本色黑色 产地:日本宝理PBT 牌号:2002K
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

日本宝理PBT(2002K标准料)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

- (1)PBT注塑之定要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在
- (2)50~75 为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短;若喷嘴温度
- (3)控制不当(偏低)，流道(水口)易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 或熔料在料筒
- (4)中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用"高速、中压、中温"的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。

PBT	日本宝理	2000
PBT	日本宝理	2002
PBT	日本宝理	3105
PBT	日本宝理	3116
PBT	日本宝理	3200-EF2001
PBT	日本宝理	3216
PBT	日本宝理	3216 EF2001
PBT	日本宝理	3300
PBT	日本宝理	3300-BK
PBT	日本宝理	3300-ED3002
PBT	日本宝理	3300-EF2001
PBT	日本宝理	3316
PBT	日本宝理	733LD