

气动法兰式软密封蝶阀

产品名称	气动法兰式软密封蝶阀
公司名称	永嘉县天星阀门有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北和三工业区4号
联系电话	86-057767988809 13738390801

产品详情

气动法兰式软密封蝶阀

气动法兰式软密封蝶阀适用于温度≤120℃，公称压力≤16MPa的食品、医药、化工、石油、电力、；台金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，由软密封中线对夹式蝶阀与活塞式气动执行器构成，活塞式气缸具有力矩大开启速度快的特点，另外再配上电磁阀可以实现对阀门的完美控制。另外双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

采用标准 设计标准：GB/T2238-1989 法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 执行机构 采用新型系列GT型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。

3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。

5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。

6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。

7、两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

主要技术参数	公称通径	DN(mm)	50～1200		
	公称压力	PN(MPa)	0.6	1.0	1.6
	试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
		密封试验	0.66	1.1	1.76
		气密封试验	0.6	0.6	0.6
	适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。			
	驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			
	主要零件的材质	零件名称	材料		
		阀体	球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢		
		蝶板	灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料		
		密封圈	各种橡胶、聚四氟		
		阀杆	2Cr13、不锈钢		

填料

O型圈、柔性石墨O

主要外形连接尺寸单位：mm	D 主要外形连						法兰尺寸和螺栓孔尺寸		
	N 接尺寸								
	L	H	H	A	B	0.6MPa	1.0MPa	1.6MPa	
			1			D		D1	
	50					108		82.5	
	65					112		92.5	
	80					114		100	
	100					127		110	
	125					140		125	
	150					140		142.5	
	200					152		170	
	250					165		192.5	
	300					178		222.5	
	350					190		252.5	
	400					216		282.5	
	450					222		307.5	
	500					229		335	
	600					267		390	
	700					292		447.5	
	800					318		507.5	
	900					330		557.5	
	1000					410		615	
	1200					470		727.5	