

环氧树脂AB胶 电话

产品名称	环氧树脂AB胶 电话
公司名称	佛山市南海永隆复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区平洲平沙工业区
联系电话	18676198724 15088031915 18676198724

产品详情

901A/ 901 B 环氧灌封料 A 901/ B 901 (型号) 是一种无溶剂型环氧树脂灌封料 , 其适用于高压包、电容器、镇流器、变压器等电子电气元件的灌封。A、B料混合经固化后 , 具有良好的电气与机械性能且符合欧盟RoHS及REACH环保指令。

一、固化物性能：体积电阻率 .cm 1.0 X 10¹⁴

介电常数 3.8 击穿强度

MV/m 18

吸水率% 0.3

热变形温度 105 二、操作工艺：将A料预热至3

0 ~40 左右或常温 , 加入B料 , 搅拌均匀后真空灌注元件 (视情况而定) 。混合物料应在使用期内用完 , 否则将出现因物料粘度太大灌封时气泡难破现象。

注：使用期将随开料量的增多、温度的升高而相应缩短。

批号：

检测日期：2012年05月23日

性能参数 指标 检测结果 外观 黑色 合格 粘度 (20~30) mpa.s 12 X10³ ~ 5X10³

mpa.s/ 混合粘度 (20~30) mpa.s 1800~2200 mpa.s/

比例 (重量比) A : B=100 : 20 A : B=100 : 20 硬度 Shore D >80 使用期 <40

min/30 1KG量 合格 固化物表面 流平好 , 无气泡 合格 阻燃性 耐温 -20 ~120 合格

固化时间 4~6h 合格