

## PPS 东丽代理商

产品名称	PPS 东丽代理商
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	代理商:东丽
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

性能项目		试验条件	测试方法	测试数据
密度(23 ° C)	ISO1183	1.98	g/cm3	
收缩率	横向流量:3.00mm2	InternalMethod	0.50	%
收缩率	流量:3.00mm4	InternalMethod	0.20	%
吸水率(23 ° C,24hr)	ISO62	0.020	%	
拉伸应力(屈服,23 ° C)	ISO527-2	95.0	MPa	
拉伸应变(断裂,23 ° C)	ISO527-2	0.70	%	
弯曲模量(23 ° C)	ISO178	22500	MPa	

弯曲应力(23 ° C)	ISO178	165	MPa	
剪切强度(23 ° C)	JISK7214	60.0	MPa	
摩擦系数4	0.30			
泰伯耐磨性(1000Cycles)	ISO9352	70.0	mg	
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	ISO179	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	ISO179	11	kJ/m <sup>2</sup>	
洛氏硬度(R级)	ISO2039-2	122		
热变形温度(1.8MPa, 未退火)	ISO75-2/A	260	° C	
熔融温度	ISO11357-3	278	° C	
线形热膨胀系数- 流动	ISO11359-2	1.6E-5	cm/cm/ ° C	
线形热膨胀系数- 横向	ISO11359-2	2.1E-5	cm/cm/ ° C	
体积电阻率	IEC60093	1.0E+16	ohm·cm	
介电强度	IEC60243-1	21	kV/mm	

介电常数6(23 ° C,1M Hz)	IEC60250	4.30		
耗散因数5(23 ° C,1M Hz)	IEC60250	2.0E-3		
UL阻燃等级(0.36mm )	UL94	V-0		
补充信息	TestMethod	NominalValue	Unit	
BarFlowLength6(320 ° C,1.00mm)	InternalMethod	110	mm	

关于日本东丽 PPS Torelina A310E价格