环氧树脂AB胶 电子触发器AB胶 硅胶 LED电源AB胶 电子灌封胶

产品名称	环氧树脂AB胶 电子触发器AB胶 硅胶 LED电源AB胶 电子灌封胶
公司名称	佛山市南海永隆复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区平洲平沙工业区
联系电话	18676198724 15088031915 18676198724

产品详情

901A/ 901 B 环氧灌封料 A 901/ B 901（型号） 是一种无溶剂型环氧树脂灌封料，其适用于高压包、电容器、镇流器、变压器等电子电气元件的灌封。A、B料混合经固化后，具有良好的电气与机械性能且符合欧盟RoHS及REACH环保指令。

一、固化物性能： 体积电阻率 Ω.cm ≥1.0 X 1014
介电常数 3.8 击穿强度
MV/m ≥18
吸水率% 〈0.3
热变形温度 〈105°C 二、操作工艺： 将A料预热至3
0°C~40°C左右或常温，加入B料，搅拌均匀后真空灌注元件（视情况而定）。 混合物料应在使用期内用完，否则将出现因物料粘度太大灌封时气泡难破现象.
注：使用期将随开料量的增多、温度的升高而相应缩短。

批号：
检测日期：2012年05月23日

性能参数 指标 检测结果 外观 黑色 合格 粘度（20~30 °C）mpa.s 12 X103 ~ 5X103
mpa.s/ °C 混合粘度（20~30 °C）mpa.s 1800~2200 mpa.s/ °C
比例（重量比） A：B=100：20 A：B=100：20 硬度 Shore D >80 使用期 <40
min/30°C1KG量 合格 固化物表面 流平好，无汽泡 合格 阻燃性 耐温 -20°C~120°C 合格
固化时间 4~6h 合格