

# 维谛Netsure731c62-x2室内直流电源柜48V300A通信电源

产品名称	维谛Netsure731c62-x2室内直流电源柜48V300A通信电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:Netsure731c62-x2 产地:中国大陆
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

## 产品详情

维谛Netsure731c62-x2，艾默生室内直流电源柜，维谛48V300A通信电源

艾默生NetSure731C62-X2室内高频48V300A通信电源机电柜设备

? 模块无损伤热插拔，可在线维护、方便快捷

? 全正面维护设计

应用场景：

? 通信宏基站

? 通信微基站

? 分布式基站

? 综合接入点

相关型号：NetSure 731 C62-X1、NetSure 731 C62-X3、NetSure 731 CC2-X1

值特点高可靠?? 宽电压输入范围80~300Vac，超强电网及油机适应性??

超宽工作温度范围-40~65，环境适应能力强，适用于各种区域??

交流侧、直流侧等全方位防雷设计，提升系统防雷能力?? 具有Walk-

in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击智能化?? 具有RS232、干接点等通信接口，组网灵活??

整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理??

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的寿命高效节能??

普通模块效率 > 93%，高效模块效率 > 96%，节省用户电费支出?? 具有休眠及高效-

普效模块混插节能专利技术，提高运行效率?? 具备风机智能调速功能，降低系统损耗??

整流模块功率密度高，预留更多走线和操作空间使用方便?? 模块无损伤热插拔，可在线维护、方便快捷??

全正面维护设计应用场景：?? 通信宏基站?? 通信微基站?? 分布式基站?? 综合接入点相关型号：NetSure 731 C62-X1、NetSure 731 C62-X3、NetSure 731 CC2-X1

艾默生Vertiv NetSure、PS48 系列组合式电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验，采用DSP 控制技术，为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控模块、交/直流配电单元、防雷系统等组成，具有高可靠、高效节能、智能化等特点。

配置 NetSure 731 C62-X1 NetSure 731 C62-X2 NetSure 731 C62-X3系统容量 300A监控模块 M522S整流模块  
6 × 50A ( R48-3000A3、R48-3000e3 可选 ) 交流配电输入 1 × 63A/3P ( 断路器 ) 1 × 63A/3P ( 断路器 )  
1 × 63A/3P ( 断路器 ) 输出 1 × 16A/1P ( 断路器 ) 1 × 16A/1P ( 断路器 ) 1 × 16A/3P,  
1 × 16A/1P ( 断路器 ) 交流防雷 C 级 C 级 C 级直流配电电池下电 2 × 32A/1P , 2 × 10A/1P ( 断路器 )  
2 × 32A/1P , 2 × 10A/1P ( 断路器 )  
2 × 32A/1P , 2 × 16A/1P ( 断路器 ) 负载下电 4 × 100A , 4 × 63A ( 熔断器 ) 4 × 32A/1P , 2 × 10A/1P ( 断路器 )  
4 × 100A , 4 × 63A ( 熔断器 ) 4 × 32A/1P , 2 × 10A/1P ( 断路器 ) 4 × 100A ( 熔断器 ) 4 × 63A/1P , 6 × 32A/1P  
( 断路器 ) 直流防雷 In=10kA In=10kA In=10kA 电池接入 2 × 250A ( 熔断器 ) 2 × 250A ( 熔断器 )  
2 × 250A ( 熔断器 ) 干接点 5 路告警干接点选配件  
顶盖、温度补偿电缆、模块假面板、熔丝插拔器等机械参数  
600mm ( 宽 ) × 400mm ( 深 ) × 1600mm ( 高 ) 600mm ( 宽 ) × 600mm ( 深 ) × 1600mm ( 高 )  
600mm ( 宽 ) × 400mm ( 深 ) × 1600mm ( 高 ) 电池仓 - 两层电池架，每层空间：  
560mm ( 宽 ) × 550mm ( 深 ) × 320mm ( 高 ) -重量 ( kg ) 100 ( 包含整流模块 )