

类TPU 抗撕裂 弹性UV树脂

产品名称	类TPU 抗撕裂 弹性UV树脂
公司名称	广州市精图环保材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号::P-2010A
公司地址	广州市南沙区环市大道中416号604
联系电话	13922783414 13922783414

产品详情

类TPU 抗撕裂 弹性UV树脂

P-2010A

一、 产品技术指标：

项目	指标	检测方法
外观	浅黄透明粘稠液体	目测
颜色 (APHA)	80 Max	GB/T 3143-1982(铂-钴法)
固含量 (%)	98	GB/T 6751-1986
官能度	2.0	理论值
粘度 (mPa.s/60)	60000-80000	GB/T 2794-1995
酸值 (mgKOH/g)	2.0 Max	GB/T 6743-1986

二、 物性与用途

本产品与大多数活性单体、聚氨酯丙烯酸酯及聚酯丙烯酸酯完全互溶。具有高拉伸率、高弹性、抗撕裂性、高透明度、耐黄变性等特点；广泛应用于UV光固化涂料、UV胶粘剂配方、UV可剥离胶、3D打印弹性材料中；主要在拉伸膜、皮革、PVC膜软基材上的涂装以及要求拉伸率高的产品中。

三、存放条件：

本品宜用深色不透明铁桶或含耐腐耐溶剂涂层的容器上储存及运输。包装品宜存放于35℃以下阴凉干燥环境，并避免阳光或热源。正常情况下保存期限为6个月。过期经检验合格，仍可使用。

四、包装规格：20或200 Kg/桶