

东日升盐雾试验机腐蚀性测试DR-YW60

产品名称	东日升盐雾试验机腐蚀性测试DR-YW60
公司名称	重庆东日升科技有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:东日升 型号:DR -YW60 产地:广东
公司地址	重庆市高新区虎溪街道大学城中路34号1幢27-4 (注册地址)
联系电话	023-65293349 13637738473

产品详情

适用范围：盐水喷雾试验机，乃针对各种材质表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性，从而确立产品的质量。

符合标准：GB/T 2423.17，IEC60068-2-11,ISO4628-3,ISO9227，ASTM B117, JIS-Z2371, JIS-G3141, GJB 150.1, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E 等。

二、规格说明

内箱尺寸：600 × 450 × 400mm (W * D * H)

外箱尺寸：1070 × 600 × 1180mm (W * D * H)

电 源：单相220V 2KW 50H

三、技术依据

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定

一、使用材质：

试验室：采PVC9德国灰色耐冲击板，厚度5m/m,耐温可达到80 .

恒温水槽：采PVC德国灰色耐冲击板，厚度5m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。

试验室上盖：采用透明亚克力台湾。厚度5mm.

试药补充桶：隐藏式附水位表，采PVC灰色耐冲击板，厚度

试验室篮架：采PVC灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15°及30°角,V型支物架4个,支物棒6个.

饱和空气桶：以SUS#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。

二、使用温度：

依CNS、JIS、ASTM可设定型：

盐水试验法：

试验室：35 ±1

饱和空气桶：47 ±1

耐腐蚀试验法：

(1)试验室：50 ±1

(2)饱和空气桶：63 ±1

三、喷雾方式：

锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。

喷嘴台湾：玻璃喷嘴材质PYREX之精密玻璃喷嘴

喷雾量：1~2mL/80cm²1hr

除雾方式：藉空气挤压将雾气排出九。控制系统：

(A)试验室温度控制台湾0~99.9 精度0.1 (双数位显示)VERTEX厂制VT4810 PID自动演算1只。

(B)加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只(西欧制品)

(C)饱和空气桶温度控制器台湾0~99.9 ,精度0.1 (双数显示)VERTEX厂VT4810PID自动演算1只。

(D)时间控制器ANV AH5R-2 1只

(E)积时器：0~9999.9 hr 台制RISESEN1只

1.一次调压阀：附压力表1组(先行调压於2~2.5Kg/cm?)

2.二次调压阀：台制调压阀1/4" PT，压力0~4.0 Kg/cm?可调式(喷雾压力调节於1.0Kg/cm?)

3.压力表：2 Kg/cm? 1只，精度0.1 Kg/cm?。

(G)法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。

(H)士林电机电磁接触器1只

(I)台制STON LY2N保护电驿1只

(J)台制STON MY2N保持电驿4只

(K)YCT V2A702-03 电磁阀4只

四、安全装置：

水位控制器1组

状态警示灯3只

超温保护开关2组