

磷化液，防锈剂，磷化剂，除油剂，济南大正三江工贸有限公司

产品名称	磷化液，防锈剂，磷化剂，除油剂，济南大正三江工贸有限公司
公司名称	济南大正三江工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	济南市高新区大正路3号
联系电话	86-053188768275 13065076621

产品详情

济南大正三江工贸有限公司,专业生产,销售：除油剂,磷化液,脱脂剂,钝化剂,磷化剂,除油王,酸雾抑制剂等20多种的系列前处理药剂,电话:0531-88768275 DG-10 钢件重垢脱脂剂 — 钢件碱性工业重垢除油剂，含有多种表面活性剂、助剂等，除油力强，适合于冷轧钢板和机械设备的脱脂。处理温度：常温 处理时间：8-15 分钟 配槽时，稀释10-15倍；如果是喷淋，需要添加少量消泡剂； DG-50 钢件酸性脱脂剂 — 冷轧钢板和机械设备脱脂和除锈一步完成，效果显著，使用方便。本产品为有机产品，对人体无毒、对环境无污染，是新型环保产品。处理温度：常温 处理时间：5-10min PH：3-4 配槽时，稀释10-15倍； DG-601 铝件碱性脱脂剂 — 适合于铝或铝合金制品的脱脂工艺。处理温度：常温 处理时间：3-5min 配槽时，稀释10-15倍； DG-70 铝件酸性脱脂剂 — 铝和铝合金制品的脱脂、出光一步完成。处理温度：常温 处理时间：2-4 min 配槽时，稀释15倍；冷脱脂剂也叫常温脱脂剂，即在不加温的条件下也达到去除油污的效果，因为有不加温的限制，所以对配方的要求更高。上海比可公司供应KMK-T系列脱脂剂 常温酸性脱脂剂 1、主要特点（1）效果显著。可迅速除去金属表面的动、植物油、矿物油及常见油污。（2）配制容易。配制不择水质，方法简单，溶解性好，不分层，不沉淀。（3）环保性好。不含毒性物质，不挥发不产生有害气体，废水处理简便。（4）水洗性好。不含常温下难以水洗硅酸盐，乳化剂等成份。（5）节省能源。常温使用，水洗次数少，大大降低能源消耗。 2、适用范围 各种黑色金属的表面脱脂、清洗处理。 3、技术参数 3.1 配制用量 5-10% 3.2 处理温度 常温 3.3 处理时间 10-20分钟 3.4 使用方式 浸渍、喷淋 详情请咨询：<http://www.sddzsj.cn/>