

可移动车间隔离网车间隔离防护栏

产品名称	可移动车间隔离网车间隔离防护栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:车间隔离防护栏 适用场所:室内 作用:隔离
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

可移动车间隔离防护栏厂家===四川钿汇鑫金属制品有限公司，包设计安装，

室内车间隔离护栏网，厂区车间隔离护栏网，商场超市水产区仓库隔离护栏网，仓库隔离铁丝网等均有销售。

车间隔离网特点

基材为热镀锌钢材，起到电化字保护作用，由内到外防止钢铁基材的生锈，表面经过酸洗，磷华，再静电喷涂烤漆，根据客户要求可以做精加工，提供无正反面的钢丝网隔断，可以配车间无轨移门，双开移门、单开移门，开启部分无上下轨道的移门，避免了大型设备、叉车等不方便出入的问题，丰富的色彩，良好的装饰性满足您个性化的需求，一次性投入，使用过程中，无需维护，使用寿命15年以上。

规格

立柱：60*60 高2500

立柱与地面固定方式：铁膨胀螺丝固定

边框：30*30mm

网孔：50*50

网丝：塑后4mm

表面处理：喷塑

网丝立边框穿丝焊

可选颜色：常规颜色都可以订做（红绿青蓝灰白黑寺）

护栏网大小：2500*2000mm

以上所有的规格，不是固定的，都可以根据您的需要订做

适用范围 可用于车间隔离网、仓库隔离网、设备隔离网、厂房隔离网，停车场隔离网，生产车间隔断、仓库隔断可以把现有的空间划分成不同的区域进行管理，使整体美观实用，满足客户车间分割、工料摆放的需求

· 车间隔离网简介

车间隔离网，也叫仓库隔离带车间防护网，材质：Q235低碳冷拔钢丝或者电镀锌丝，热镀锌丝。

1. 丝径：3.0mm --6.0mm

2. 网孔：菱形孔41.5*41.5mm,50mm x 50mm（方孔）
或50mm*100mm,或50的倍数的孔型

3. 防腐处理：整体浸塑 或表面喷塑处理

4. 大尺寸：按客户要求来，一般高度有2米，
2.2米，2.5米，每片宽度为1.61米，高尺寸可做到8米高

5. 颜色有：木灰色，黑色，绿色，黄色，白色，红色等

6. 车间隔离网常见几种开门方式:双开门，单开门，双移门，单移门

