

# 通信救援车15kw柴油发电机车载发电机

产品名称	通信救援车15kw柴油发电机车载发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

通信救援车15kw柴油发电机车载发电机，

大泽全新系列的静音发电机的是通过什么设施来进行降低噪音的?

减振设施，静音机和发电机与桥架之间采用高性能减震器，减少震动产生的噪音；

钛镁合金隔声罩，采用四至五层的吸音材料的隔声罩，吸音隔音，效果明显；

进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的足够进入，又有效地密闭了噪声；

排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又有效地密闭了噪声传播；

排气消声装置，阻抗复合型消声装置的采用，大大降低了废气排放出时的噪音；

通信救援车15kw柴油发电机车载发电机，电力电缆连接采用固定式接线盒结构，直接在箱体外连接；

另外，隔声罩门的结构与隔声罩类似，窗采用双层玻璃，门窗与隔声罩严格密封，限度地密封了噪声。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸V型，风冷，四冲程，直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250\*650\*760mm

净重(kg)：295

有规划的安装柴油发电机：

· 用户选定柴油发电机组的型号后，该机组的体积、重量、功率、使用类型等均已确定，结合用户的实际要求、使用地点及控制系统和配电系统等具体情况，则可制定机组的安装计划和实施方案了；

· 安装机组需要考虑的因素主要有：地基的负重、通道及维护保养的位置、机组的振动、通风散热、排气管的连接、隔热、降噪、燃油箱的大小和位置，以及与之有关的地方建筑、环保条例和标准。