

包角铝合金防滑条做法

产品名称	包角铝合金防滑条做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金防滑条安装步骤屋子里楼梯平面图和建筑立面应呈90度,先把楼梯台阶清洗干净,在楼梯边沿和包边条楼梯防滑条反面涂涂胶,等略晾晒黏合,用橡皮锤捶击一下黏合处,就可。或在铝合金型材基座上开洞,用螺钉将铝合金防滑条固定不动不会改变在楼梯表面,再表层装上胶条就可。注:天然大理石,地砖忍不非常容易开洞的原料极好应用胶固定不动不会改变,其它的材料好应用自攻螺钉和膨胀螺丝固定不动不会改变。如构成专用型包边条金属圈固定好包边条两边,在避免包边条楼梯防滑条收拢及掉下去同时还确保别具一格预期目标。

楼梯防滑条计算方法重要实际意义及使用感受:

- 1、节省了地板砖、石材装修跃层楼梯时的压边和打磨抛光工作时间及耗费。
- 2、起到了包边条收口及维护梯阶边沿作用。
- 3、起到了真正安全系数地面防滑处理及全面提升房屋装修层级的作用。

1、塑胶楼梯防滑条应选用可存款太阳能的光学材料做为楼梯防滑条，并且应满足耐老化，抗磨损及澎涨等各类特性。

2、铝合金防滑条铝材厚度必须保证承受力后不能涨缩，并且与梯步紧密联系，铝合金防滑条防滑系数应

0.6。

3、瓷砖防滑条规定防滑系数 0.6，防滑砖倾斜角处应是圆弧，面一致硬胶梯步楼梯防滑条。