

# 台阶阳角止滑条

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 台阶阳角止滑条                   |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司               |
| 价格   | 9.00/米                    |
| 规格参数 | 品牌:防滑条厂家                  |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北                |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

## 产品详情

楼梯防滑条规格型号标准如下所示：

1、为避免上下楼梯后发生错觉，楼梯的台阶1与终一级台阶的高度理应与其他级一致。如需变更，理应维持在4cm以内，不超过2cm~3cm适宜。

2、梯步到天花板的高度，务必就两个米左右静空，低不得少于1.8米。要不然也会带来不适

3、栏杆间距：二根防护栏关键间隔以8cm适宜，不能超过12.5cm，防止小孩子把头从裂缝处伸出去。

4、护栏高度：到腰部位置，85~90cm，防护栏直径以5.5cm合适。

5、阶梯高度与深层次：阶高必须在15~18cm，阶面深层次为22~27cm。等级为15步左右，倘若太高，仍然需要设置楼梯休息平台。

6、楼梯宽度：一边临空时，总宽不少于75cm;两侧有墙时，总宽不少于90厘米

7、安全性能：跃层楼梯预制构件应光滑、圆润，无显出、锋利一部分。有小孩老人们的家里，楼梯踏步尺寸要缓，运动方向不能太大;楼梯踏板一定要做好防滑措施，如楼梯防滑条、[橡胶板](#)、地面防滑处理凹型槽等。

优点

1、造型设计别具一格、经久耐用、与众不同配方之表层PVC橡胶条，工程安装方便快捷。

2、铝合金防滑条，采用标准6063-T5铝，该金属材料具有铝合金型材配置抗压强度保证（13-15）度，使用年限比一般铝合金型材提升（3-5）倍，其抗压强度可达到500Mpa以上。