

波纹管减压阀-

产品名称	波纹管减压阀-
公司名称	上海弘新阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海松江工业区南乐路
联系电话	086-021-31263820 15300626002

产品详情

波纹管减压阀 波纹管减压阀 Y44H波纹管减压阀

\$@*【波纹管减压阀】*9\$-【Y44H波纹管减压阀】|-|【波纹管减压阀】|-|上海弘新阀门有限公司

上海弘新阀门有限公司	
	波纹管减压阀
	型号：Y44H
	口径：DN15-10
	压力：0.1-16Mpa
	连接形式：法兰
	结构形式：波纹管式
	密封结构：软密封、硬密封
	可选驱动：自动
	材质可选：铸铁、铸钢、不锈钢
	上海弘新阀门有限公司
	电 话：021-31263820

传 真：021-51069308

手 机：15300626002

邮 箱：hongxinfamen@126.com

网 址：<http://www.51yjzq.com>

地 址：上海松江工业区南乐路

弘新生产的波纹管减压阀，驱动方式可选用自动，连接方式可选用法兰，结构形式可选用波纹管式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围PN0.1-16Mpa，公称通径为DN15-10mm，材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛，同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配，如果您是非专业人士，欢迎您向本公司来电咨询。本公司有销售人员为您服务！销售部电话：021-31263820,QQ 2274733084

波纹管减压阀使用原理和结构说明：1,阀前进口介质压力从阀瓣和阀体密封圈开启间隙进入体腔使介质压力流满波纹管的组合箱，波纹管和弹簧因受介质压力的挤压而压缩，阀瓣随着阀杆位移，阀瓣产生对阀体密封圈的关闭，将阀前介质截止，不作阀后介质压力的补充。当阀后的介质压力降低，波纹管因受调节弹簧的径顶力，使波纹管叠纹变形，阀杆将阀瓣顶开。使介质通过阀体密封圈补充阀后压力的降低。2，波纹管减压阀是由阀体、阀盖、阀瓣、阀体密封圈、阀杆、波纹管、调节弹簧等零件组成，体腔进口组装有阀瓣、阀体密封圈和辅弹簧，辅弹簧是保持阀瓣和阀体密封圈自动的密封，出口体腔组装弹性密封元件（波纹管）即保证阀后介质压力的泄漏和克服压力不均匀度的补偿。螺钉是调整弹簧负荷压力减压阀工作性能。波纹管减压阀主要技术参数和性能指标：

公称压力 (MPa)	0.6	1.0	1.6
壳体试验压力 (MPa)	0.9	1.5	2.4
密封试验压力 (MPa)	0.6	1.0	1.6
最高进口压力 (MPa)	0.6	1.0	1.6
出口压力范围 (MPa)	0.05-0.4	0.1-0.8	0.1-1.0
压力特性偏差 (MPa) P2 P	GB12244-1989		
流量特性偏差 (MPa) P2 G	GB12244-1989		
最小压差 (MPa)	0.1	0.15	0.15
渗漏量	GB12245-1989		

波纹管减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体、阀盖	WCB
底盖	WCB
阀座、阀瓣	2Cr13
波纹管	1Cr18N9Ti
波纹管上垫	2Cr13
波纹管下垫	2Cr13
号向座	2Cr13
主阀弹簧	50CrVA
调节弹簧	60S12Mn

波纹管减压阀流量系数：

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
Cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36

波纹管减压阀连接尺寸：

公称 口径 DN	外形尺寸				连接尺寸											
	L		H	H1	PN1.6MPa					PN1.6MPa					PN1.6MPa	
	0.6/1.0MPa a	1.6MPa a			D	K	n-	d	C	D	K	n-	d	C		D
15	140	140	290	90	80	55	4-12	40	12	95	65	4-14	45	12	95	65
20	140	140	295	98	90	65	4-12	50	12	105	75	4-14	55	14	105	75

25	160	160	295	110	100	75	4-12	60	14	115	85	4-14	65	14	115	85
32	1080	180	295	110	120	90	4-14	70	14	135	100	4-18	78	16	135	100
40	200	200	325	125	130	100	4-14	80	14	145	110	4-18	85	16	145	110
50	230	230	325	125	150	110	4-14	90	14	160	125	4-18	100	16	160	125
65	280		325	130	160	130	4-14	110	14	180	145	4-18	120	18	180	145
80	310		380	160	185	150	4-18	125	16	195	160	4-18	135	18	195	160
100	350		380	170	205	170	4-18	145	16	215	180	8-18	155	20	215	180

炼油行业：我国炼油工业经过60年发展，生产规模迅速扩大。在一系列政策措施推动下，2010年我国炼油行业产值和产量持续增长，结构调整逐步推进，继续保持良好发展势头。2010年，炼油行业实现产值24252亿元，同比增长38%。因此也可看出我国炼油行业阀门应用市场空间巨大。

视镜	截止阀	电磁阀	疏水阀	管夹阀	隔膜阀	针型阀		德国JACK捷克阀门	
球阀	止回阀	安全阀	呼吸阀	液压阀门	排气阀	放料阀		日本Myongta明达阀门	
蝶阀	过滤器	调节阀	旋塞阀	法兰管件	排泥阀	平衡阀		英国Bolair波莱尔阀门	
闸阀	阻火器	减压阀	柱塞阀	水利控制阀	排污阀	角座阀		美国Jonathen乔纳森阀门	

弘新牌产品品种齐全，质量保证，信誉良好，广泛应用于石油、化工、锅炉、电站、冶金、核电、科研等领域，先后为国家重点工程项目如电站成套、石油化工、核电、军工、油田开发等提供优质产品和服务。

电 话：	021-31263820	传 真：	021-51069308	手 机：	15300626002
邮 箱：	hongxinfamen@126.com		网 址：	http://www.51yzq.com	
地 址：	上海松江工业区南乐路				

在激烈的市场竞争中，弘新始终坚持“质量为本、诚信至上、勇于创新、不断进取”的经营理念，已形成一支集技术、质量、生产、销售、售后服务为一体的高素质员工队伍，为所有的客户提供及时、完善、优质的销售服务乃是弘新的宗旨，让我们紧密相连，携手共创美好未来。