

一体化健康E站自助综合查体一体机乐佳HW-V9000型智能体检机厂

产品名称	一体化健康E站自助综合查体一体机乐佳HW-V9000型智能体检机厂
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	268000.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-V9000 适用范围:养老院健康小屋系统等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

一体化健康E站自助综合查体一体机乐佳HW-V9000型智能体检机厂，养老院、体检中心、卫生院国民体质检测仪，公共卫生智能体检一体机。

支持检测项目：

身高体重、人体成分、血压心率、血氧、体温、快速心电、12导心电、血糖、尿酸、总胆固醇、血红蛋白、血脂四项、尿液分析、中医辨识、腰臀比、肺功能、骨密度、视力、色盲、酒测试、心理测评。

*各分项检测功能技术指标：

一) 身高体重检测

1、测量方式：身高采用美国进口超声波探头（可提供进口超声波传感器报关单），体重采用中国航空工业公司高精度平衡梁式压力传感器

2、性能：测量不受外界环境影响，测量精度高

3、测量范围：身高：60-200cm,精度：0.1cm

体重：1-200kg 精度：0.1kg

3、显示方式：测量结果在32寸大屏上超清显示

2) 体型指数计算

1、性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算

2、标准范围：18.5-24

二) 人体成分检测

1、性能：人体电阻法测量人体脂肪含量、脂肪率、基础代谢、体水分含量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率等多种健康信息，手握脂肪把手即可测量，操作简单，使用方便

2、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

三) 血压检测

1、方式：脉搏波臂式血压测量仪

2、性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率

3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 心率：40-180times/min

4、精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kpa}$) 内 心率数： $\pm 5\%$

四) 血氧检测

1、方式：智能血氧检测仪

2、性能：指夹式血氧用于检测人体血氧饱和度、脉率，是呼吸循环的重要生理指数

3、范围：35%-100

4、测量精度：在70%~范围内，测量误差为 $\pm 2\%$ 。分辨率：1%。

五) 体温检测

1、方式：精密红外体温模块

2、性能：采用高精度精密型红外测温传感器，无需接触人体表面，自动触发测量，实时监测环境温度，进行温度补偿。

3、体温范围：32 -42 测量误差为 ± 0.3 分辨率：0.1

4、测量距离1-5CM

5、测量部位：额头、手腕

六) 快速心电检测 (选配)

1、测量部位：所测心电信号为标准I导联(右手与左手之间)。

- 2、心率测量范围：30bpm~240bpm
- 3、心率测量精度：±2bpm 或 ±2%两者取大值

七) 12导联心电图 (标配)

- 1、导联：标准十二导联。
- 2、采样频率：500HZ
- 3、增益设置及准确度：5mm/mV (x0.5)、10 mm/mV (x1)、20mm/mV (x2) 三挡固定增益，误差不超过 ±5%。
- 4、心率测量范围：至少包括15bpm ~ 300bpm。
- 5、记录速度选择：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。
- 6、时间常数： 3.2秒。
- 7、提供非贴片式电极且能反复使用。

八) 血糖测量

- 1、检体：指尖微血管全血。
- 2、检测范围：20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于10秒。
- 4、检测精度：±20% 当血糖浓度 75mg/dl (4.17mmol/L)

九) 尿酸

- 2、检测范围：3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/L)。