

# 长沙 低合金高强度钢板龙鑫供应 可定尺加工打孔焊接一站式服务

产品名称	长沙 低合金高强度钢板龙鑫供应 可定尺加工打孔焊接一站式服务
公司名称	山东龙鑫钢铁有限公司
价格	3820.00/吨
规格参数	品牌:龙鑫 规格:齐全 产地:山东
公司地址	山东省济南市槐荫区济齐路恒鑫源商务大厦505室
联系电话	13031722605 15066673269

## 产品详情

国标规格及非标规格均有现货，如无现货，可及时安排业务人员订货，我公司以快的速度生产完，保证不耽误客户的正常使用，常年库存万吨以上、欢迎新老顾客来电洽谈业务。优势：可加工（冷镀锌、热镀锌、）打孔、切割定尺、喷漆、等需求本公司代理钢材喷砂除锈，涮洗磷化，防腐喷漆等业务。

开平板介绍：

开平板是钢厂原来出厂时为钢带，厚度一定，按照用户要求轧成的厚度和宽度一定的钢板。原平板在钢厂出厂时就被轧成国标要求的尺寸。一般原平板尺寸严格，性能较好，价格较高。开平板相对便宜，尺寸稍有出入。开平板厚度在1.5-20mm，材质为Q235和Q345。主要用途是非受压的容器和储罐上。

### 2优点

- 一。价格便宜和长度可以自由决定；
- 二。方便运输，不用考虑根据钢板的尺寸；
- 三。下料方便，可以根据实际需要钢板尺寸下料；
- 四。可以有效的节约材料。比如某储罐需要 $6800 \times 1500 \times 6$ 的钢板20块，市场钢板尺寸一般为6000、8000、9000长度，如果采用市场钢板，就会有小块余料产生。采用开平板，就可以直接采用6900钢板，节约材料，这也是大的优点。特别是不锈钢

材料，节约材料减少费用效果是很明显的。；

### 3缺点

缺点是在焊接的时候会有很大的焊接变形,很难调整.所以对外观质量要求较高的部件不能使用开平板.

### 4规格

## 开平板规格

规格	尺寸	产地	理重
2.0mm	1250/1500	承钢	15.7
2.5mm	1250/1501	首钢	19.63
3.0mm	1250/1502	天铁	23.55
3.5mm	1250/1503	太钢	27.48
4.0mm	1250/1504	中铁	31.4
4.5mm	1250/1505	通钢	35.33
5.0mm	1250/1506		39.25
5.5mm	1250/1507		43.18
6.0mm	1250/1508		47.1
7.5mm	1250/1509		58.88
8.0mm	1250/1510		62.8
9.5mm	1250/1511		74.6
10mm	1250/1512		78.5
11.5mm	1250/1513		90.3
12mm	1250/1514		94.2
13.5mm	1250/1515		106
14mm	1250/1516		110

产品材质：Q235B Q345B SPHC 510L Q345A Q345E q235b卷板开平板 表示方法 由Q数字质量等级符号脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”，代表钢材的屈服点，后面的数字表示屈服点数值，单位是MPa例如Q235表示屈服点（ $\sigma_s$ ）为235 MPa的碳素结构钢。必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号：F表示沸腾钢；b表示半镇静钢；Z表示镇静钢；TZ表示特殊镇静钢，镇静钢可不标符号，即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。q235b钢板 q235b钢板 专门用途的碳素钢，例如桥梁钢、船用钢等，基本上采用碳素结构钢的表示方法，但在钢号后附加表示用途的字母。常规规格折叠编辑本段 Q235B是国内常见的钢材之一，价格低廉，能够胜任大多数对性能要求不高的产品。厚度范围：1.5mm-16mmQ235B热轧钢板 宽度范围：1250mm-2000mm 长度范围：常用长度4000mm/6000mm/8000mm，并且可根据客户所需长度加工切割。用途介绍折叠编辑本段 Q235B有一定的伸长率、强度，良好的韧性和铸造性，易于冲压和焊接，广泛用于一般机械零件的制造。主要用于建筑、桥梁工程上质量要求较高的焊接结构件。区别介绍折叠编辑本段 Q235A和Q235B的区别：钢材皆属于碳素钢。在国家标准GB70—88中，对Q235A和Q235B的材质区分主要在钢材的含碳量方面，材质是Q235A的材质含碳量在0.14—0.22 % 之间；Q235B的材质不做冲击实验，而是做常温冲击实验，V型缺口。相对来说，材质是Q235B的钢材的机械性能要远远优于材质是Q235A的钢材。一般情况下，钢厂在成品型材出厂之前都在标识牌上做了标识。用户可以在标识牌上判别其材质是Q235A，还是Q235B，或其他材质。设计压力P 1.6MPa；使用温度为0~350。