

波纹管闸阀-

产品名称	波纹管闸阀-
公司名称	上海弘新阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海松江工业区南乐路
联系电话	086-021-31263820 15300626002

产品详情

波纹管闸阀 波纹管闸阀 WZ41W波纹管闸阀

\$@*【波纹管闸阀】*9\$-【WZ41W波纹管闸阀】|-|【波纹管闸阀】|-|上海弘新阀门有限公司

上海弘新阀门有限公司	
	波纹管闸阀
	型号：WZ41W
	口径：DN15 ~ DN600
	压力：0.1-32Mpa
	连接形式：法兰
	结构形式：直通式
	密封结构：软密封、硬密封
	可选驱动：手动、蜗轮、气动、电动
	材质可选：铸铁、铸钢、不锈钢
	上海弘新阀门有限公司
	电 话：021-31263820

传 真：021-51069308

手 机：15300626002

邮 箱：hongxinfamen@126.com

网 址：<http://www.51yjzq.com>

地 址：上海松江工业区南乐路

弘新生产的波纹管闸阀，驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动，连接方式可选用法兰，结构形式可选用直通式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围PN0.1-32Mpa，公称通径为DN15~DN600mm，材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛，同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配，如果您是非专业人士，欢迎您向本公司来电咨询。本公司有销售人员为您服务！销售部电话：021-31263820,QQ2274733084

波纹管闸阀主要结构特点：1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；4、双重密封，性能更可靠；
5、阀杆升降位置指示，更直观；
6、零件材质及法兰、对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

波纹管闸阀技术规范：

结构形式	BB-BG-OS & Y
驱动方式	手动
	电动
设计标准	GB12234
结构长度	GB12221
连接法兰	GB9113、JB79、HG20596
试验和检验	JB/T 9092、GB/T13927

波纹管闸阀性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验压力 (MPa)	密封试验压力 (MPa)	适用温度 ()	使用介质
1.6	2.4	1.76	350	水、蒸汽、油品等
2.5	3.75	2.75		
4.0	6.0	4.4		

6.4

9.6

7.04

波纹管闸阀主要零部件材质：

序号	名称	材质
1	阀体	WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
2	阀板	25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
3	阀杆	25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
4	波纹管组件	1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L
5	支架	WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、
6	垫片	柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE
7	阀盖	WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
8	六角螺母	0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV
9	双头螺栓	0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV
10	填料	柔性石墨
11	填料压盖	WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
12	阀杆螺母	铜合金
13	手轮	WCB QT400-18

波纹管闸阀主要规格尺寸：

型号	WZ41-16														
压力等级	PN16														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	108	117	127	140	165	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381
H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	950
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量 (kg)	8	9	10	15	22	30	43	57	73	105	150	190	270	380	480

型号	WZ41-25														

压力等级	PN25														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	140	152	165	178	190	216	241	283	305	381	403	419	457	502	762
H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	980
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量 (kg)	9	10	12	17	23	34	50	65	82	115	165	210	300	420	540

型号	WZ41-40														
压力等级	PN40														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889
H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	980
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量 (kg)	9	10	12	18	25	38	53	70	88	125	175	225	310	440	560

炼油行业：我国炼油工业经过60年发展，生产规模迅速扩大。在一系列政策措施推动下，2010年我国炼油行业产值和产量持续增长，结构调整逐步推进，继续保持良好发展势头。2010年，炼油行业实现产值24252亿元，同比增长38%。因此也可看出我国炼油行业阀门应用市场空间巨大。

视镜	截止阀	电磁阀	疏水阀	管夹阀	隔膜阀	针型阀	德国JACK捷克阀门
球阀	止回阀	安全阀	呼吸阀	液压阀门	排气阀	放料阀	日本Myongta明达阀门
蝶阀	过滤器	调节阀	旋塞阀	法兰管件	排泥阀	平衡阀	英国Bolair波莱尔阀门
闸阀	阻火器	减压阀	柱塞阀	水利控制阀	排污阀	角座阀	美国Jonathen乔纳森阀门

弘新牌产品品种齐全，质量保证，信誉良好，广泛应用于石油、化工、锅炉、电站、冶金、核电、科研等领域，先后为国家重点工程项目如电站成套、石油化工、核电、军工、油田开发等提供优质产品和服务。

电 话：	021-31263820	传 真：	021-51069308	手 机：	15300626002
邮 箱：	hongxinfamen@126.com	网 址：	http://www.51yjzq.com		
地 址：	上海松江工业区南乐路				

在激烈的市场竞争中，弘新始终坚持“质量为本、诚信至上、勇于创新、不断进取”的经营理念，已形成一支集技术、质量、生产、销售、售后服务为一体的高素质员工队伍，为所有的客户提供及时、完善、优质的销售服务乃是弘新的宗旨，让我们紧密相连，携手共创美好未来。