

中兴48v2000A分立式电源ZXDU88S402现货销售

产品名称	中兴48v2000A分立式电源ZXDU88S402现货销售
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

ZXDU88 S402(V6.0)分立式电源系统

概述

ZXDU88 S402 (V6.0) 是中兴通讯新一代数字化、多机架、大容量局用通信电源系统，具有功率密度高、性能指标优异、可扩展性强等优点。ZXDU88 S402基本配置由1个直流配电柜、1个整流柜和1个交流配电柜组成，单柜输出容量为2000A。系统支持3个整流柜并联运行，使得最大输出可达到6000A。同时也可支持与ZXD5000 V5.0整流柜并柜运行，满足高普效整流器柜间混插运行，实现系统平滑扩容。

产品亮点 高效、节能设计，绿色理念从内到外的全面展现系统采用高效整流器，整流器峰值效率大于96.2%，整流器休眠功耗低至4W以下。整流模块体积小、功率密度高，提高机柜空间利用率ZXDU88S402 V6.0整流模块功率密度较上一版本提升三倍达到25.52 W/in³，厚度仅为1U，可充分利用机柜内空间，单机柜容量可达2000A。全数字化设计，性能更加稳定整流器采用DSP+MCU双数字电路控制方式，系统采用CAN+RS485双总线控制，系统供电可靠性更高，传输速率更快。“Easy touch”功能，巨大信息流中的迅捷对话之桥对于数量很多的整流器和一个监控单元，通过“easy touch”功能可以方便地实现操作者、监控、整流器间的快速对话及告警查询。兼容性强，与上一版机柜可并柜兼容可与上一代电源ZXDU88 S402 (V5.0) 机柜并柜，充分利用原有的机柜，方便机房旧设备改造升级。强大的容量扩展能力，满足核心机房近远期容量增加的需求强大的扩展能力，系统最大容量可达6000A，最大配置由4个交流屏、4个直流屏、3个整流柜组成。