

PC Mitsubishi 三菱PC LDS 3760手机激光灯标应用

产品名称	PC Mitsubishi 三菱PC LDS 3760手机激光灯标应用
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:PC 型号:LDS 3760 品牌:日本三菱工程
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PC Mitsubishi 三菱PC LDS 3760手机激光灯标应用

本公司专Mitsubish三菱PC,原厂原包，保质保量，欢迎广大客户来电洽谈！

物理性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ISO
熔体体积流动速率		260 ° C/5.0kg	ISO1133
收缩率		MD	ISO294-4
吸水率		平衡,23 ° C,50%RH	ISO62
机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ISO
标称拉伸断裂应变			ISO527-2

拉伸模量		ISO527-2
拉伸应变	屈服	ISO527-2
拉伸应力	屈服	ISO527-2
弯曲模量		ISO178
弯曲应力		ISO178
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
维卡软化温度		ISO306/B50
电气性能测试条件 RelativePermittivity	测试方法测试结果单位 4.00GHz	IEC60250
表面电阻率		IEC60093

耗散因数	1.00GHz	IEC60250
体积电阻率		IEC60093
冲击性能测试条件 多轴向仪器化冲击能量	测试方法测试结果单位 20 ° C2	内部方法
	23 ° C	ISO6603-2
	23 ° C2	内部方法
简支梁无缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179/1eU
	23 ° C	ISO179/1eU
可燃性测试条件 UL94V-0阻燃等级	测试方法测试结果单位 0.60mm	IEC60695-11-10,-20
	1.5mm	IEC60695-11-10,-20

