

湖南长沙喷码机 长沙喷码机价格 长沙奶粉喷码机

产品名称	湖南长沙喷码机 长沙喷码机价格 长沙奶粉喷码机
公司名称	长沙克通喷码机设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区朝晖路496号美联天骄城8栋1324
联系电话	0731-88715348 13387491561

产品详情

独特的喷嘴三重防堵功能

五、拥有独立的清洗泵，每次关机时自动喷射溶剂清洗喷嘴及回收管路，开机时先自动喷射溶剂清洗喷嘴及回收管路后再喷墨水。六、独特的喷头双阀结构能保证墨路系统里的墨水能够彻底清洗干净，并回到墨水箱里，真正做到喷嘴全自动清洗。极大地减少日常维护工作，提高设备运行的稳定性。七、喷嘴片可单独拆下，置于超生波容器中，可彻底解决堵塞问题。

可喷印行数：1至6行 喷印高度范围：1-18mm 任意高度

可达9倍加粗系数 最大速度2米/秒（5*7）

每秒最多喷印字符数1100字符/秒（5*7单行）

最大资料长度（以7点英文字母计算）1036个

支持围形/图案喷印 一般特征

单按键启动与关机 自动清洗喷头及导管

菜单驱动式资料制作与编辑

标准键盘

对比度可调的高亮度背光液晶显示屏 全方位自我故障诊断功能

不会出错,不会弄脏周围的油墨/溶剂添加系统 编程及喷印功能

固定用可变文本,大小写字符 批号和计数功能

字体可加宽、加粗

喷印高度、宽度及延时 可调左右反转喷印

自动的班次、日期及时间格式 计时资料功能

灵活的日期和时间格式选项，自动日期推算功能 实时时钟功能 内存容量

资料存储量（以资料数计） 高达100条

可编程PROM的图案存储量（以图案数计） 高达100条 喷头

标准导管或可定制加长 油墨

酮基油墨（除白色颜料油墨外的各种颜色酮基墨水）接口 光电/同步器 物理特性

工业级不锈钢底座及机箱 防尘防水等级：IP55 安装方式 台式或控制台 操作温度范围 3-50摄氏度

相对湿度范围（无冷凝） 10-90% 电源供给 110V或220V 50/60Hz 功率 98W 重量 32Kg 尺寸 550X370X260

