

# 中兴ZXDU68T601一体化电源柜48V300A

产品名称	中兴ZXDU68T601一体化电源柜48V300A
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68T601 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

## 产品详情

中兴ZXDU68T601,中兴一体化电源柜, 中兴48V300A

中兴ZXDU68 T601室内直流电源, 中兴ZXDU68T601高频开关电源柜基本介绍

1.中兴ZXDU68 T601通信电源系统的整流模块采用无损伤热插拔技术,可在线不断电直接操作。其输出和输入都有软启动单元,当模块插入系统时,不会引起系统输出电压的扰动。

更换模块时间小于1分钟。整流模块采用\*的数字化均流技术,无需监控模块,整流模块间可以自动均流。

中兴ZXDU68

T601通信电源是中兴公司设计的新一代通信电源系统,整机效率高达90%,\*\*功率可达到34800W。

XDU68 T601采用完全数字化设计,模块安装、使用和维护非常简单 2、中兴ZXDU68

T601通信电源系统特点 室内型直流电源系统,额定直流输出电压为-53.5 V。

满配置12个ZXD2400整流器,系统\*\*输出功率为34800 W。

采用三相交流输入,宽输入电压范围(相电压80 V ~ 300 V)。

蓄电池外置在ZXDU68 T601系统机柜外。

ZXDU68 T601系统机柜内集交流配电、直流配电、整流和监控于一体。

整流器及监控

中兴ZXDU68 T601

高频开关电源机柜

中兴ZXDU68 T

ZTE中兴 ZXDU68 T601组合电源系统

601机柜电源单元

支持热插拔。

具有完善的监控管理功能 节能管理：支持自动节能、暂时非节能、\*\*非节能。

蓄电池管理：支持温度补偿、充电限电流、自动周期均充、自动周期测试。

下电管理：支持自动二次下电保护，支持手动下电控制。ZTE中兴 ZXDU68 T601组合电源系统

信息管理：支持系统信息查询、告警信息查询、历史记录查询。

告警提示：支持声音告警、光告警、干接点告警和通讯告警。

支持RS232、RS485、干接点、IP等多种监控组网方式。3、技术指标 适用环境 工作温度：-5 ~ +45

，\*\*+15 ~ +25 存储温度：-40 ~ +70 相对湿度：10%~ 90%（无冷凝），\*\*40%~ 60%

大气压：70 kPa ~ 106 kPa 交流配电 交流输入制式三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）

额定交流输入电压相电压：220 V，线电压：380 V 交流输入电压范围可波动范围（相电压）：80 V ~ 300

V <70 V时，欠压关机； 70 V~80 V时，欠压保护； 80 V~100

V时，单台整流器输出限流点为 $20A \pm 2A$ ； 100 V~176 V时，单台整流器输出限流点为 $31A \pm 2A$ ；

176 V~300 V时，单台整流器输出限流点为 $53A \pm 1A$ ；中兴ZXDU68 T601高频开关电源机柜 300

V时，过压保护关机 交流输入频率范围：50/60 Hz 单相\*\*输入电流：72 A

防雷级别C级交流防雷，防雷泄放电流 40 kA 输入功率因数： 0.99

中兴ZXDU68 T601室内直流电源，中兴ZXDU68T601高频开关电源柜性能特点

系统特点

室内型直流电源系统，额定直流输出电压为-53.5 V。ZTE中兴 ZXDU68 T601组合电源系统

满配置12个ZXD2400整流器，系统输出功率为34800 W。

采用三相交流输入，宽输入电压范围（相电压80 V ~ 300 V）。

蓄电池外置在ZXDU68 T601系统机柜外。ZXDU68

T601系统机柜内集交流配电、直流配电、整流和监控于一体。

整流器及监控单元支持热插拔。

中兴ZXDU68 T601机中兴ZXDU68 T601

柜电源

中兴CSU401S监控模块

中兴ZXD2400整流电源模块ZTE中兴 ZXDU68 T601组合电源系统

中兴zxdu68 t601具有高效、高功率密度、高可靠性、智能化控制和造型美观等特点。中兴ZXDU68 T601输出电流600A，输出电压：-48V，功率34800W。

是国内主流室内开关电源柜\*\*\*，经典之作，难以媲美。中兴ZXDU68 T601高频开关电源机柜

ZTE zxdu68 T601 indoor switching power supply cabinet

ZTE ZTE ZXDU68 T601 combined power system

Input: 3/N/PE 380/220V-50/60HZ 48A

Output: -48V -600A

Tel certification: 030064610512r0lZTE中兴 ZXDU68 T601组合电源系统

Two hundred and ten billion fifty-three million seven hundred and sixty-five thousand six hundred and sixteen中兴ZXDU68 T601机柜电源

It is full with 12 ZXD2400V4.1 V4.3 power modules.