

# 石油贮槽、贮罐耐酸碱环氧玻璃鳞片防腐

产品名称	石油贮槽、贮罐耐酸碱环氧玻璃鳞片防腐
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

规格25kg/桶	现货	
主要用途防腐耐酸碱	供货周期	环保,化工,石油,能源,建材
品牌河北腾跃	应用领域	淡灰色、淡绿色(可定制)
按溶剂类型分油性漆	外观颜色	胶泥(25kg)、
刷涂、刮涂	干燥时间表干 2h、实干 24h	规格
胶泥(1mm厚, 1.6kg/m <sup>2</sup> )、涂料(20μm厚, 0.2kg/m <sup>2</sup> )	鳞片含量 30%	
施工方法免费取样, 提供技术指导, 承接施工	施工配比主料: 固化剂=100:15	
施工用量-30 下三个月、25 下六个月	保管方法阴凉干燥、避免直晒	
特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料	产品特点对酸、碱、盐等溶液有良好的	
保质期		
配套材料防腐材料	产品特点:	

1. 耐腐蚀性好, 由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的基树脂, 基树脂具有比树脂好的耐高温、耐腐蚀性能。
2. 低的渗透率, 玻璃鳞片胶泥, 涂料, 抗水蒸汽渗透率高, 比普通树脂胶泥, 涂料高6—15倍, 比普通玻璃钢FRP高4倍。
3. 玻璃鳞片胶泥, 具有强粘接强度, 不易产生龟裂, 分层, 脱层或剥离。附着力和冲击强度高。
4. 耐高温、耐冲击性能好。

5. 耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后硬度高，耐磨性好。

6. 施工方便，固体含量高，一次施工可达1—1.

5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需要做简单的处理，并可持续使用而不影响性能。

玻璃鳞片胶泥具有防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性。固体含量多，一次涂抹可达到1-1.5mm。耐高温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料。施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补，涂层防护寿命长达5年以上。涂层常温固化、干燥快、施工性能好、具有优良的机械性能、电性能、粘接性。

玻璃鳞片胶泥适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较恶劣环境烟道气脱硫、排烟烟筒装置。适用于各种石油贮槽、贮罐的砖板内衬，化学药品的贮存，各种贮槽、化学反应、混合分离各过程的塔器、管道等设备的砖板衬里防腐。适用于化学、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和贮槽、海水养殖地等混凝土表面构筑物的防腐。

环氧树脂、玻璃鳞片、耐磨材料、助剂、增韧剂等组成的双组份胶泥，由甲乙两组分组成，对具有含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好。