

中兴ZXD2400V4.3整流模块通信电源

产品名称	中兴ZXD2400V4.3整流模块通信电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXD2400V4.3 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

中兴ZXD2400V4.3,ZXD2400,ZXD2400V4.3

中兴ZXD2400通信电源模块中兴ZXD2400V4.3报价中兴ZXD2400V4.2 V4.1

“中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价”参数说明

是否有***：	是	认证：	CCC
加工定制：	是	品牌：	中兴
工作电压：	48V	额定电流：	50A
外形尺寸：	中兴ZXD2400	适用范围：	通信机柜，嵌入式电源
产品认证：	CCC	型号：	ZXD2400
规格：	中兴ZXD2400	商标：	ZTE
包装：	***原包装	中兴ZXD2400：	中兴ZXD2400
输出功率：	>500w	输出类型：	单路输出
ZXD2400：	中兴ZXD2400		

“中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价”详细介绍

中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价基本介绍

中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价 中兴zxdu58/68系列、中兴室内通信电源系列
T301 T601 S601 S301
S151，中兴室外通信电源系列W201 W121,中兴嵌入式通信电源系列B201 B001
B900，中兴通信电源模块***

中兴ZXD2400 50A整流模块特点介绍 1、中兴ZXD2400 50A整流模块采用***大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性； 2、中兴ZXD2400 50A整流模块采用全负载范围内软开关功率变换技术，***全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低； 3、宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状； 4、交流输入功率因数接近于1； 5、中兴ZXD2400 50A整流模块实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投投； 6、内置监控CPU及液晶显示模块，可以实时显示整流器的各项参数； 7、通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量； 8、完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控； 9、中兴ZXD2400 50A输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备； 10、方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔； 11、***模块化设计，多台并联自动均流； 12、风机温控工作，提高了系统的可靠性； 13、中兴ZXD2400 50A整流模块***输入、输出滤波电路和**绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。 型号：ZXD2400 输出类型：单路输出 输出功率：>500W 输入电压：110-220V 稳压形式：调宽式开关稳压电源

电源启动方式：自激式开关电源 连接方式：并联式开关电源

供电系统：一级配电设备

中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价性能特点

1. 采用***大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；
2. 采用全负载范围内软开关功率变换技术，***全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；
3. 宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；
4. 交流输入功率因数接近于1；
5. 实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投资；
6. 内置监控CPU及液晶显示模块，可以实时显示整流器的各项参数；
7. 通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量；
8. 完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控；
9. 输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备；
10. 方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；
11. ***模块化设计，多台并联自动均流；
12. 风机温控工作，提高了系统的可靠性；
13. ***输入、输出滤波电路和**绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。