

# 中兴ZXD1500 5.0通信电源48V30A

产品名称	中兴ZXD1500 5.0通信电源48V30A
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXD1500 5.0 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

## 产品详情

中兴ZXD1500 5.0通信电源48V30A

中兴ZXD1500通信电源整流模块-48V模块电源 中兴

特点：

1. 外观尺寸符合的19英寸机柜
2. 安全性和电磁兼容性符合相关的
3. 输入电压范围宽，更适用电网波动较大的地区使用
4. 较宽的工作温度范围，在-5 -45 的温度范围内可以全额输出功率
5. 功率密度高达280mW/cm<sup>3</sup>
6. 可热插拔

中兴ZXD1500 V3.0技术指标

外形尺寸 200mm × 87mm × 404mm（高 × 宽 × 深）

重量 6.5kg

环境温度 -5 ~ +45

储存温度 -40 ~ +70

相对湿度 10% ~ 90%RH

交流输入 80V ~ 300V(220V制式)

45 ~ 65Hz

输入电流为14A

直流输出 40V ~ 60V任意可调

效率 0.90%

功率因数 0.99

浪涌电流 22A

限电流值 10% ~ 110%额定电流，任意可调

稳压精度  $\pm 0.6\%$

软启动时间 3 ~ 11s，输出无超调

模块间均流能力  $< \pm 3\%$

可闻噪音  $< 55\text{dBa}$  (1m)

MTBF  $1.5 \times 10^5\text{h}$

中兴ZXD1500 5.0电源48V整流模块

中兴ZXD1500 V3.0 ZXD1500 V4.0

整流器前后级都采用电流型控制芯片,具有快速的响应,对使用不当或负载故障造成的输出短路提供快速的保护。热插拔技术的采用使整流器可以即插即用,大大缩短整流器的MTTR,提高了系统的可维性和可靠性。内部具有输入过欠压检测和保护、输出过压保护、变压器原边过流峰值保护、过热保护等。

整流器通过硬件把输出电流以及各种告警信息上报给监控;监控可以通过接口调整整流器的输出电压,完成对整流器的开关机控制,实现“三遥”功能。

辅助电源提供整流器内部控制电路所需的电源。