

济南众标杯突试验机

产品名称	济南众标杯突试验机
公司名称	济南众标仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区德迈国际信息产业园
联系电话	0531-61310788 18605313108

产品详情

gbs-60b数显式杯突试验机

本机采用机电一体化设计，外观整洁、大方、是对金属薄板和带材进行工艺性能试验的精密设备，可实现gb/t4156-2007《金属材料 薄板和薄带埃里克森杯突试验方法》，符合aetme643-2008的要求，检验金属薄板和带材在试验过程中的塑性变形性能。

主要技术参数

最大测试厚度：标准杯突试验0.05~3mm（高精度传感器，可实现超薄板材试验）；

板材最大宽度：90-100mm；

冲头最大行程：60mm；

最大冲杯负荷：60kn；

最大加紧负荷：10kn；

数显分辨率：0.01mm；

试验力测量精度：±1%

变形精度：±0.5%

试验速度：0.05mm/min-200mm/min(无级调速)；

杯突试验模具规格：

标准冲头球：20 ± 0.05mm

标准垫模孔径： $33 \pm 0.1\text{mm}$

标准固定模孔径： $27 \pm 0.05\text{mm}$

液压油：n46号液压油

液晶屏显示内容：夹紧负荷、冲压力、位移及杯突值、速率、试验曲线等

控制方式：单片机控制实现试验过程

外形尺寸：770 × 680 × 1300 (mm)

电源：ac380v,ac220v

重量：500kg