

CSPA复合防腐防水涂料

产品名称	CSPA复合防腐防水涂料
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	附着力:1.5MPa 拉伸强度:1.8MPa 耐腐蚀性:7d无异常
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

CSPA复合型防腐防水涂料虹盾防水材料简单介绍CSPA复合型防腐防水涂料防水涂料品牌金虹盾防水材料，防水材料，这儿云集了诸多的服务商，供应商，生产商。这也是厂家批发CSPA复合型防腐防水涂料详解。作用:防潮，是不是进口的:否，漆层色调:深灰色，商品编号:CSPA复合型防腐防水涂料，耗耗量:0.7 (m²/kg)，耐酸性:优质，固体含量:65 (%)，防水性:优，表干时间:2 (h)，知名品牌:金虹盾，液体种类:水乳型，原产地:江西省，贮存期:12个月，主要用途范畴:冻库 蓄水池 别墅地下室 库房，散件净重量:50 (kg)，系列产品:CSPA复合型防腐防水涂料，贮存规定/贮存期:JS复合型防水材料，参照使用量:参考工程图纸，工程施工环境温度:5 左右，规格型号:50kg，是不是危化品: 否。

性能特点CSPA复合型防腐防水涂料要以特殊的高性能建筑乳液胶为依托，并协助一定比例的改性剂做成。该产品具有优良的粘结力、抗渗性能、抗裂度、耐用性和耐温性等。本产品、
、施工方便，具有显著的生态效益，系新一代环境保护防水涂料。

性能参数1、广泛运用于墙体、卫浴厨间、游泳馆、别墅地下室、平屋面以及其它房屋建筑的防水、防渗透、防水等项目。2、用以混凝土加气块、多孔砖等多孔结构填充墙的防渗透、防水。

CSPA复合型防腐防水涂料金虹盾防水涂料使用说明书1. 砖面处理：基材表面应整齐牢固，无蜂窝状、表面、无灰尘和油渍，阳角线制成弧型；开工前需要对底层缺点位置进行修补。2. 涂底漆：在基材表层先刷一遍保湿乳液胶。3. 涂防水材料：按比例分配将CSPA复合型防腐防水涂料粉刷三遍，薄厚做到防潮规范标准，每遍粉刷间隔约(1-2h、以不粘手*合适)。4. 提高解决：地面防水如要提高，可采取无纺布或没有碱玻璃纤维布作胚体开展提高。5. 使用量：1-2kg/平方米。

购置注意事项

1、高聚物在使用前应拌匀。2、混凝土32.5之上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，早强水泥不宜使用。3、保湿乳液应储存在阴凉的地方，保质期12个月。包装规格:50KG/桶。