

玻璃砂

产品名称	玻璃砂
公司名称	中釉玻璃陶瓷上色颜料有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑横西六路
联系电话	0769-89774145 13726417646

产品详情

520°C-560°C透明玻璃砂 64系列

玻璃砂概述

玻璃砂用于玻璃表面装饰作用，例如：玻璃杯、玻璃花瓶、玻璃灯罩等。外观细小不规则颗粒状，利用粘剂粘在玻璃表面，然后把玻璃砂过520°C-580°C的温度，把玻璃砂子牢固的溶在玻璃表面，玻璃砂子之间由于微溶而粘连在一起，形成凹凸的立体表面，起到装饰作用。

型号	温度℃	颜色	粒目	透明度	膨胀系数x10-7/℃
64901	540-560	透明	40	2级	85-100
64902	540-560	透明	60	2级	85-100
64903	540-560	透明	60	2级	85-100
64904	540-560	透明	100	2级	85-100

玻璃砂说明

首先将玻璃表面清洁干净，再把需要装饰的地方用毛刷均匀的涂上或用丝网印刷上80373（丝网印刷可以印刷所需要的图案）.80373（玻璃粘剂）上好之后，再用所需目数的玻璃砂放到相应目数的筛网里，均匀地撒在上面，厚度可自行根据不同效果的需求，把上好玻璃砂的玻璃制品放在玻璃窑炉烘烤，若是

用密封窑炉，玻璃砂温度在400之前必须打开窑炉的通风口，继续烧到所需的温度，慢慢冷却后即可。

注意：玻璃砂的粗细度不一样，会影响到烧成温度，在使用前必须通过实验，确定是最佳烘烤温度。