

# DPS永凝液水性渗透型无机防水剂

产品名称	DPS永凝液水性渗透型无机防水剂
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:金虹盾 型号:I型 产地:江西
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

DPS永凝液是重要于用于各种混凝土工程项目的防水材料，是一种以碱土金属铝硅酸盐水溶液为原料，添加金属催化剂、改性剂，经混和反映而成防水涂料。它会快速渗入混凝土里面，并和水泥混合物里的酸性物质反映产生水不可溶凝胶，进而阻塞内部结构孔隙度并阻塞毛细血管安全通道，从而增加相对密度，产生可xinlai的地面防水并提升钢筋混凝土的冲击韧性。

性能特点(除基本要素以外其他特性，比如工作时间、实际操作简便性等)1、该地面防水工程造价划算，一般仅需粉刷两至三遍即做到防水效果。2、DPS永凝液施工技术简易，工程施工可以用机械设备喷漆还可用人力粉刷，干燥快，工期较短。性能参数(比如材料、加工工艺、规格的标准规范等)建筑涂料使用量：0.2~0.3kg/m<sup>2</sup>，

本包装设计净重，塑料罐外包装净重50 KG。 DPS永凝液施工技术1. 先提前准备扫帚、塑料水桶、防护口罩、胶手套、工作服装等。在涂装前,确保混凝土表层整洁、干燥或微状态,工程施工环境温度需要在4-50 中间,空气湿度在 10% - 90%。2. 在使用前务必混匀 DPS水溶液(摇一分钟),再放入喷雾机中。不必与任何液态混合使用。3. 正常喷漆面积比每加仑可遮盖 12 ~ 20平米(3-5平米/kg),喷漆面积多少在于混凝土渗入度及气孔率。4. 工程施工完成后的混凝土表面维持24小时之内不会被雨淋冷冻,在常温下保养1-3天之后,即可回填或遮盖别的化学物质。5. 千万不要在金属铝、釉层或玻璃表层应用 DPS永凝液,不然会出现浸蚀;万一触碰,要用清水冲洗 6. 用低电压喷雾机或软毛刷匀称喷漆1遍,做到饱和,环节中若部分干燥太快,可以立即补喷,等总体混泥土面发生风干时,\*\*性开展2遍喷漆。若有少许乳白色结晶体残余物发生属于正常现象,用温水擦掉就可以。

施工准备工作1、施工设备提前准备：开工前应备齐原材料桶、喷漆机械设备或鬃刷。2、底层规定：桥面板、梁混凝土的强度做到设计方案型号、表层不能有疏松浮浆、起皮、墙面空鼓和比较严重干裂状况。地面平整度必须符合公路桥梁规范标准，垂直排水管道上口的的设计标高应小于底层设计标高，出水口务必与基层组装坚固，不能有一切松脱状况。3、防潮底层应整洁、干燥、无存水。4、砖面处理：混凝土表层不能有灰尘、灰层、残渣、油迹等，铺地面防水前可以用空气压缩机、净化水、去油剂等将表层清理干净，若有混泥土、砂浆等结硬脏物，应把它打磨抛光掉。购置注意事项 (比如发货日期、运输工具、售后服务事宜等)1、工程施工温度是0--35 合适，下雨天、冰期不适合工程施工。2、运送：DPS 永凝液 不易燃性，可按照一般运输工具运送。3、存储：商品储存期为六个月，应储存在0 以上库房，夏天应尽量避免太阳暴晒。