

NOVOTECHNIK电子尺TLH130

产品名称	NOVOTECHNIK电子尺TLH130
公司名称	厦门鹭益达自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区禾祥西路68-72号光华大厦9E单元
联系电话	86-5925123192 15359892822

产品详情

LWH系列精密直线拉杆式传感器配有前置轴承和DIN标准插头，标准测量行程：75-900mm，我公司常备有现货。型号列举：LWH-75 LWH-100 LWH-130 LWH-150 LWH-175 LWH-200 LWH-225 LWH-250 LWH-275 LWH-300 LWH-325 LWH-360 LWH-375 LWH-400 LWH-425 LWH-450 LWH-500 LWH-550 LWH-600 LWH-650 LWH-750 LWH-900

TLH系列精密直线滑块式传感器有顶置式滑块形式和用于无负载操作的球铰式结构，最大工作速度:10m/s，标准测量行程：100-4000mm. 型号列举：TLH-100 TLH-130 TLH-150 TLH-175 TLH-200 TLH-225 TLH-275 TLH-300 TLH-325 TLH-360 TLH-400 TLH-425 TLH-450 TLH-500 TLH-525 TLH-600 TLH-650 TLH-750 TLH-800 TLH-875 TLH-900 TLH-950 TLH-1000 TLH-1100 TLH-1250 TLH-1350 TLH-1500 TLH-1600 TLH-1750 TLH-2000 TLH-2250 TLH-2375 TLH-2500 TLH-2750 TLH-3000 TLH-3500 TLH-4000

T及TS系列位移传感器两端双轴承精密作用杆，并带有球铰以利于无负荷操作，配有1米长连接电缆，最大工作速度：20m/s。TS系列配有连接插头。型号列举：T25 TS25 T50 TS50 T75 TS75 T100 TS100 T150 TS150 TR及TRS系列位移传感器 轴端配有双轴承并带有回程弹簧。TRS系列带有连接插头。

型号列举：TR25 TRS25 TR50 TRS50 TR75 TRS75 TR100 TRS100 LWG系列位移传感器

防护等级IP65。两端双球铰轴承，可安装于枢轴处。型号列举：LWG75 LWG100 LWG150 LWG225

LWG300 LWG360 LWG450 LWG500 LWG600 LWG700 P1701-A502 工业级电位计 线性度为0.2%-0.07%

重复性优于0.015° P2500工业级电位计 线性度为0.2%，解析度优于0.01°，工作速度最大可达10000rpm,

型号列举：P2501A102 P2501A202 P2501A502 P2701 电位计 线性度0.1%

解析度优于0.01° 型号列举：P2701A502 P4400 电位计 线性度0.2% 重复性优于0.0035° 低能耗

型号列举：P4401A102 P4401A202 P4401A502 P4401A103 P4500 电位计 线性度0.1% 重复性优于0.008°

信号列举：P4501A102 P4501A202 P4501A502 P4701 电位计 线性度0.03%-0.07% 重复性优于0.008°

型号列举：P4701A502 P6500 电位计 线性度0.025%-0.075% 重复性优于0.007° 型号列举：P6501A102

P6501A202 P6501A502 P6501A103 P6701 电位计 线性度0.05% 重复性优于0.006° 型号列举：P6701A502

P2201 低操作力矩电位计 0.003Ncm 线性度0.07%-0.01% 重复性优于0.001° 型号列举：P2201A502 P4100

低扭矩电位计 0.002Ncm 线性0.2% 有效角度352° 重复性优于0.01° 型号列举：P4101A102 P4101A202

P4101A502 P4101A103 A4000单匝电位计 型号列举：A4101A304 A4101A305 A4101A6001