

众标仪器电液伺服万能试验机

产品名称	众标仪器电液伺服万能试验机
公司名称	济南众标仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区德迈国际信息产业园
联系电话	0531-61310788 18605313108

产品详情

采用单空间结构形式，所有试验都在同一个空间里完成，驱动油缸上行或下行；产品试验力范围广，从100kn到2000kn，可以满足不同的需求，主机为全刚性无间隙结构，试样拉伸断裂时，试验机对地面无冲击，同时主机具有高抗测拉能力的优点，针对不同轴的试样也能正常试验；试验机同轴度高，同时试验时无任何附加阻力作用在测力传感器上面，试验结果更加准确；采用抽出式光电编码器测量位移、精度高，抗冲击。

技术参数

规格型号	waw-600I	waw-1000I	waw-2000I
最大试验力 (kn)	600kn	1000kn	2000kn
试验机示值准确等级	0.5级/1级		
试验力测试量程	1%~100%fs (全程不分档或自动分档)		
变形 (引伸计) 测量范围	1%~100%fs		
变形示值相对误差	± 1% ± 0.5%以内		
变形分辨力	最大变形量的1/300000		
活塞下降移动速度范围	0-190mm/min	0-180mm/min	0-90mm/min
活塞上升移动速度范围	0-240mm/min	0-290mm/min	0-100mm/min
试验机加载速率范围	0.02%-2%fs/s		

主机结构形式(立柱数)	4	4	4
立柱间有效距离(mm)	600 × 350	660 × 400	900 × 450
拉伸钳口最大距离(mm)	580	680	800
压缩压板间最大距离(mm)	460	550	520
圆试样夹持范围(mm)	10- 40	15- 55	15- 70
板试样夹持厚度(mm)	2-30	2-40	2-70
上下压板尺寸(mm)	150	200	240
活塞行程(mm)	560	650	780
主机外形尺寸(mm)	880 × 630 × 2980	980 × 720 × 3600	1220 × 880 × 4100
控制柜外形尺寸(mm)	1225 × 600 × 900		
总功率(kw)	6	8	8
重量(kg)	3500	6400	9000