

瓦房店锅炉炉排-永宁圣达炉排厂专业制造商

产品名称	瓦房店锅炉炉排-永宁圣达炉排厂专业制造商
公司名称	瓦房店市永宁圣达炉排厂
价格	45000.00/10吨件
规格参数	
公司地址	瓦房店市永宁镇全家村
联系电话	0411-85170876 13840905188

产品详情

瓦房店炉排-永宁圣达炉排制造厂

1.链条炉排产品介绍和要求:

链带式链条炉排(其它结构类型炉排请到我厂独立网站访问查看,订购)

是一种机械化的层燃设备,可为蒸发量为0.5—20t/h锅炉配套,也可用于各种加热、烘干设备中。适宜燃烧烟煤、褐煤和泥煤。经特别设计也可以作为以甘蔗渣、木材、稻壳等为原料的燃烧设备。

本炉排使用的煤质应符合下列要求:

- 煤块最大颗粒不得超过40mm,不宜烧0—5mm以下的煤屑。
- 燃煤水分应小于20%,以8—10%为宜。
- 燃煤灰分不大于30%,但也不应小于10%,挥发分宜不低于20%。
- 煤的灰渣熔化温度应大于12900C.
- 结焦性不强。
- 煤的低位发热值不宜大于4226kcal/kg.

g.

上述煤质要求,如与加煤设置有抵触时,取两者间的最高值。本炉排使用的一次风温度不得超过2000C。

2.链带式链条炉排的结构特点:

组成部分:1.主动轴;2.从动轴;3.支架;4.放灰装置;5.调风装置;6.炉链;7.加煤斗;8.前挡风门

; 9.侧密封。

技术特点:

a.结构简单，金属耗量小，通风截面比大；主、从动轴、炉排片的强度和性能要求高。

b.炉排内部沿纵向设置若干个相互分解的独立风室，进入风室的一次风由于扩散而降低速度，并能均匀充满风室。各风室的进风量可通过调风装置进行调解。

c.各风室内布置放灰装置。在风室底部排列带有落灰口的落灰底板，串接在落灰拉杆上的活动门平时封盖落灰口。定时拖拉落灰手柄，灰便从落灰口落到下面的炉链上，由炉链带到前段的接灰斗内或扒灰门附近，由人工扒出。

d.炉排在厂内经调试运转正常，整机出厂。（也可按用户要求散件出厂）

采购锅炉炉排-请选择并认准著永宁圣达炉排厂标识。