

# GJZF4 150\*250\*30板式橡胶支座 兴安桥梁橡胶支座型号 缩短工期 众拓路桥

产品名称	GJZF4 150*250*30板式橡胶支座 兴安桥梁橡胶支座型号 缩短工期 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

钢边橡胶止水带的介绍：钢边止水带(也称：钢边橡胶止水带)钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。施工程序如下：处理好支撑垫石，使支撑垫石标高一致。预制梁与支座的底面要保持水平和平整。当有蜂窝浆和倾斜度时，要预先用水泥砂浆捣实、整平。板式橡胶支座的正确就位先使支座和支承垫石按设计要求准确就位。架梁落梁时，T型梁的纵轴线要与支座中心线重合；板梁、箱梁的纵轴线与支座中心线相平行。相比于普通的板式橡胶支座，四氟板支座运用的也是很广泛，在安装的时候就需要注意着几个事项：一、四氟滑板橡胶支座应同普通板式橡胶支座配套作用。二、安装支座时必须精心细致。支座应按设计支承中心准确就位。三、安装后若发现问题需要时，可顶起梁端，在四氟滑板支座底面与支座垫石之间，铺一层环氧树脂砂浆来调节。

(2)焊接连接球形支座安装：参照2款(2)施工。(3)球形支座安装要求1)按设计要求和订货合同规定对球形支座进行检查，合格后安装。2)安装时保证墩台和梁体混凝土强度不低于30MPa，对墩、台轴线、高程等进行检查，合格后进行下步施工。(二)特点：本产品桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用，与原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便，节约钢材，价格低廉，养护简便，易于更换等优点，且本品建筑高度低，对桥梁设计与造价有益；有良好的隔震作用，建筑物的冲击作用。橡胶桥梁支座能把桥梁荷载传递到墩台上去，同时能适应桥梁变形和震动。橡胶建筑支座可地铁和周围行驶车辆以及震对建筑物的影响。橡胶防滑垫。由橡胶树采集胶制成,具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率,在空气中易老化,遇热变粘,在矿物油或汽油中易和溶解,耐碱但不耐强酸.优点：弹性好，耐酸碱。有足够的竖向刚度以承压垂直荷载，能将梁板上部构造的反力可靠地传递给墩台，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以上部梁体构造的水平位移。(2)特点：本产品桥梁建筑、水

电工程、房屋抗震设施上已广泛应用，与原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便；节约钢材，价格低廉；养护简便，易于更换等优点。