

GJZ150*250*42橡胶支座 三亚桥梁专用橡胶支座 抗冲击性好 众拓路桥

产品名称	GJZ150*250*42橡胶支座 三亚桥梁专用橡胶支座 抗冲击性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

我们公司常用的是天然橡胶支座，这种柔韧性高，属国标支座。当然价格就会高些。根据用途还可以分为四氟板式橡胶支座和普通橡胶支座。四氟板式橡胶支座亦称聚四氟乙烯板式橡胶支座，往往采购支座时会相应采购四氟板式橡胶支座。四氟板式橡胶支座是在普通橡胶支座的上面添加一层2-3mm的四氟板。b.5支座使用阶段平均压应力 $c=10$ MPa。支座橡胶弹性体体积弹性模量 $E_b=2000$ MPa。b.6矩形支座安装时以短边尺寸顺桥向放置。聚四氟板式橡胶支座的安装要点（1）、安装四氟板式橡胶支座时，支座应按照设计支承中心准确放置。此外，公路桥梁工程**以使用带球冠或坡形的橡胶支座。橡胶支座避免一定要在高温或低温条件下安装施工时，可使用板式橡胶支座产生预变位的办法。*公路桥梁板式橡胶支座一应俱全。板式橡胶支座规格类型齐全，板式橡胶支座厂家提供检测报告合格证板式橡胶支座和盆式橡胶支座常用型号板式橡胶支座和盆式橡胶支座是目前应用的最广泛的两种桥梁支座。

3、检查板式桥梁橡胶支座规格型号是否有错，是否因工作人员失误造成拿错规格型号的情况，如有规格型号不一样情况，应立即更换。4、检查临时固定设施是否拆除，以免影响板式桥梁橡胶支座的正常安装。5、检查四氟滑板橡胶支座是否注入硅脂油（严禁使用油代替硅脂油），如有错误立即处理、更换。仍存在一些问题，需求引起建设者充分的。橡胶支座厂家处凿毛和清扫时，应选用降尘办法，防止粉尘污染周围。操作人员要按要求佩戴口罩、眼罩、手套，并选择通风突出的方位进行砂浆拌制。橡胶支座厂家注浆时，要做到工完料清，及时铲除剩下废浆和各种剩下材料。安装活动支座前应对其进行解体清洗，用或酒精擦洗干净，并在四氟板顶面注满硅脂，重新组装应保持精度盆式支座安装时上、下各座板纵横向应对中，安装温度与设计要求不符时，活动支座上、下座板错开距离应经过计算确定。仍存在一些问题，需求引起建设者充分的。橡胶支座厂家处凿毛和清扫时，应选用降尘办法，防止粉尘污染周围。操作人员要按要求佩戴口罩、眼罩、手套，并选择通风突出的方位进行砂浆拌制。橡胶支座厂家注浆时，要做到工完料清，及时铲除剩下废浆和各种剩下材料。

