

# GYZF4 250\*43桥梁板式支座 临汾公路橡胶支座圆形 施工维护简单 众拓路桥

产品名称	GYZF4 250*43桥梁板式支座 临汾公路橡胶支座圆形 施工维护简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

板式橡胶支座规格简单的分为圆形和矩形。一般桥梁用的都是圆形支座，个别有具体设计的那些采用矩形支座。圆形支座一般为gyz200\*42或者gyz350\*52，还有就是四氟板式支座，圆形支座下午两点之前付款，当日发货。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用非别与矩形、圆形普通板式橡胶支座相同。1、GJZ系列橡胶支座：该支座由若干层橡胶片与薄钢板经加压硫化而成。3、为防止千斤顶作用下梁板局部受压，在千斤顶上下均垫250\*350\*20的钢板2块，如千斤顶还不能与盖梁和横隔板良好，则需要加垫相应厚度的钢板，以保证其相互牢靠。4、千斤顶放置在每块梁体的腹板附近，尽量靠近支座，但不能影响更换支座，并且要求千斤顶中心应与横隔板中心线对齐。

防震橡胶支座橡胶防震支座是在一胶板式橡胶支座的基础上，在支座中放入铅棒以支座防震性能的一种防震支座。铅芯橡胶支座随结构物的重量及水平力，使支座产生滞后防震的塑性变形，并通过橡胶体的弹性提供水平恢复力。4)安装锚固螺栓及支座。吊装支座平稳就位，在支座四角用钢楔将支座底板与墩台面支垫找平，支座底板底面宜高出墩台顶20mm~50mm，然后校核安装中心线及高程。5)安装模板。沿支座四周支侧模，模板沿桥墩横向轴线方向两侧尺寸应大于支座宽度各100mm。一般板式橡胶支座上依照支座尺寸大小粘附一层厚2-4mm的聚板而成，除具有一般板式橡胶支座的竖向刚度与紧缩变形，且能接受垂直荷载及习惯梁端外，还能利用聚板与梁底不锈钢板间的低系数可使桥梁上部结构水平位移不受约束。橡胶止水带主要分为中埋式橡胶止水带、背/外贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种类型，具体的规格有很多，下面列举一下：一、中埋式橡胶止水带又称651橡胶止水带，产品呈两面对称结构；主要分为CB（中间有圆孔）中埋式橡胶止水带和CP（中间无孔）中埋式橡胶止水带两种分类。

