HOE8581 八路视频光端机

产品名称	HOE8581 八路视频光端机
公司名称	石家庄精瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新石北路368号金石园区2号楼208室
联系电话	0311-89875120 13021882869

产品详情

HOE8581系列为数字式八路视频光端机，支持全制式视频信号,可在一根光纤上传输八路单向视频信号。视频信号采用8bit/13.5MHz数字采样技术，全数字光传输通道，确保高质量的信号传输。面板上有电源指示灯、光信号指示灯和视频信号指示灯，可以直观的检测电源、光信号、视频信号状态。HOE8581数字式视频光端机是高可性能、高可靠性的长距离视频传输系统。

产品特性： ● 8/10bit视频信号数字采样 ● 高速同步数字传输技术 ●
模块结构设计（视频卡可选择配置） ● 超级光学动态范围，使用时无需调节 ●
电源、光信号、视频状态指示 ● 带电热拔插（插卡结构） ● 无电磁干扰、无射频干扰、无地电流 ●
保障恶劣电磁环境安全传输 ● 表面贴装技术 ● BNC 视频连接器 ● ST/FC 光学连接器 ● 视频直流恢复
● 单模光纤允许最大链损为18dB

视频参数 ● 视频通道： 8路 ● 视频带宽： 0 – 6.5MHz ● 微分增益： < 1% （典型值） ●
微分相位： <0.8 ° （典型值） ● 场 倾 斜： < 0.5% （最大值） ● 信 噪 比： > 67dB ●
输入/输出阻抗： 75Ω （非平衡） ● 输入输出电压： 1.0Vpp（典型值） 技术指标 ●
工作温度： -10℃ - +50℃ ● 工作湿度： 0 - 95% （无冷凝） ● 功 耗： 8.5W @ DC5V ●
外型尺寸： （mm）175*150*30 ● 平均无故障工作时间 （MTBF）：大于10万小时

光学参数 ● 传输波长： 1310nm ● 光 接 口： ST/FC ● 发射光功率： -10dB ●
接收灵敏度： -28dB ● 光学动态范围： 20dB ● 光学允许最大链损： 18dB 应用领域 ●
闭路电视监控系统 ● 智能交通监控系统 定货信息 ● HOE8581-T 光发射机 ●
HOE8581-R 光接收机

注： 1、超长距离传输，可以配置高功率、高 灵敏度的光传输模块；
2、支持多点接收（配置光分配模块）