

# GJZ200\*200\*56橡胶支座 盘锦GYZ橡胶支座 承重性强 众拓路桥

产品名称	GJZ200*200*56橡胶支座 盘锦GYZ橡胶支座 承重性强 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

此时支座的竖向变形为各层橡胶片变形的总和。板式橡胶支座的优点：板式橡胶支座具有结构简单、安装方便、价格低廉、养护方便、便于更换、比钢支座节省钢材、造价低。板式橡胶支座建筑高底低、对桥梁设计与造价有益，并且具有良好隔震减震作用，还可以动载对桥梁结构与墩台的冲击作用。橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟滑板、钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成，运用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似的这部分结构。本系列产品具有结构的这部分合理，承载才干大，变形量小，水平位移量大，翻滚活络等特征。将此支承钢板（梁底钢板）视为浇梁模板的一部分浇筑。为防止漏浆，可在支承钢板与模板之间四周空隙处，用软木板填充。以后再拆除模板时，在将软木除去。按以上施工，可使板式橡胶支座同梁底钢板、垫石顶面全部密贴。板式橡胶支座的安装有两种，现浇梁安装桥梁公路桥梁板式橡胶支座比较方便，在施工程序如下：保持墩台垫石顶面清洁。

板式橡胶支座检测项目板式橡胶支座是由橡胶与多层钢板组合经加压硫化牢固地粘结成为一体的普通橡胶支座产品。工业减震橡胶垫块的性能与安装工业减震橡胶垫块是一种普通的橡胶支座，由多层橡胶片硫化制成。橡胶垫块的性能类似于橡胶减震器，具有高弹性、减震隔冲和隔声性能，橡胶垫块具有良好的弹性，能应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以上部构造的水平位移。板式桥梁橡胶支座安装以后，应需检查一下，一般需检查这五个方面：1、检查是否有板式桥梁橡胶支座被漏放，如有漏放情况应需立马补放。2、检查板式桥梁橡胶支座安装方向、位置（与预埋钢板的、支座中心线位置）、如有方向不对、位置不正确等情况应许立即。橡胶支座是由多层薄钢板与多层橡胶片硫化粘合而成的一种普通橡胶支座产品，这种产品具有足够的竖向刚度，能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台，支座具有良好的弹性，以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以上部构造的水平位移。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形板式橡胶支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形板式橡胶支座。对于板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、筒支梁连续板等结构的大位移量桥

梁。它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块。